

AQUAPANEL®

Aquapanel®
Maxi Skruer SNAquapanel®
Maxi Skruer SB

AQUAPANEL® MAXI SKRUE

LEVERINGSMÅTE

Aquapanel® Maxi Skruer SN 25:
1000 stk/pak, varenummer: 87319

Aquapanel® Maxi Skruer SB 25:
250 stk/pak, varenummer: 94730

Aquapanel® Maxi Skruer SN 39:
500 stk/pak, varenummer: 53500

Aquapanel® Maxi Skruer SN 39 Båndet:
1000 stk/pak, varenummer: 87317

Aquapanel® Maxi Skruer SB 39:
250 stk/pak, varenummer: 58549

Aquapanel® Maxi Skruer SN 55:
250 stk/pak, varenummer: 95644

PRODUKTBESKRIVELSE

Aquapanel® Maxiskruer er spesielt utviklet for å feste Aquapanel® sementplate på tre- og stålstendere i forskjellige tykkelser. Både nålspiss- og borspiss med forsenkning er tilgjengelige. Aquapanel® Maxiskruer kan brukes til både vegg og himlinger i innvendige og utvendige konstruksjoner.

BRUKSOMRÅDER

Aquapanel® Maxi Skruer SN er spesielt utviklet for å feste Aquapanel® sementplate på tre- og stålstendere (metalltykkelse fra 0,6 til 0,7 mm). Disse skruene har nålspiss og er forsenket.


- Aquapanel® Maxi Skruer SN 39 er egnet for et enkelt eller dobbelt platelag på stålstendere eller enkelt platelag til trestendere.
- Aquapanel® Maxi Skruer SN 25 benyttes til enkelt platelag til stålstendere.
- Aquapanel® Maxi Skruer SN 55 Kan benyttes til dobbelt platelag på trestendere eller for tre lag til stålstendere.

Aquapanel® Maxi Skruer SB er spesielt utviklet for feste Aquapanel® Cement Board til stålstendere (metalltykkelse fra 0,8 til 2 mm). Skurene har borspiss og forsenkning.

- Aquapanel® Maxi Skruer SB 25 benyttes til enkelt platelag.
- Aquapanel® Maxi Skruer SB 39 er egnet for et enkelt eller dobbelt platelag.

Alle Aquapanel® Maxi skruer har et spesielt korrosjonsbestandig belegg, som gir en garantert 720 timer korrosjonsbestandighet i en saltspraytest. PH2 bits.

AQUAPANEL®



Aquapanel®
Maxi Skrue SN

Aquapanel®
Maxi Skrue SB

BEARBEIDING

Skrueene monteres slik at skruhodene flukter med platen. Skrueavstand ≤ 250 mm.
Avstand fra kant ≥ 15 mm. Bruk av verktøy/drill med dybdekontroll anbefales.

FORBRUK

Vegg: 15 stk/m², stenderavstand 600/625 mm

Himling: 25 stk/m², profilavstand 300/312,5 mm

	TRESTENDER		STÅLSTENDER				
	1 platelag	2 platelag	Metalltykkelse 0.6 - 0.7 mm			Metalltykkelse 0.8 - 2.0 mm	
			1 platelag	2 platelag	3 platelag	1 platelag	2 platelag
Aquapanel® Maxi Skrue SN 39	●		●	●			
Aquapanel® Maxi Skrue SB 39						●	●
Aquapanel® Maxi Skrue SN 25			●				
Aquapanel® Maxi Skrue SB 25						●	
Aquapanel® Maxi Skrue SN 55		●			●		