




Kantfaner på rulle:

produceras i över 50 olika träslag i 8 olika kvalitéer

Tekniska varianter:

vävbaksida (fleece) tunn/tjock/dubbel och vattenresistent (100°)

Slipad till en tjocklek av 0,3-0,5 mm

Färdiglackerad (även för soft-forming)

Infärgad enligt färgprov

Splitterskyddat

Förlimmat med smältlim eller PVAC

Lamellfaner på rulle (Fineline)

30 standard designs från lager (även special tjocklekar)

Teknisk förädlande, likvärdigt som standardprodukten, kantfaner på rulle

En kundanpassad design är absolut möjligt

Tjockkantfaner på rulle 1-3 mm

slipad ovansida

Baksidan tjocklekskalibreras

Förlimmat med smältlim eller PVAC

T.o.m en tjocklek av 2,0 mm kan levereras färdiglackerade

1,0 mm – 2-lager

1,5 mm – 3-lager

2,0 mm – 4-lager

2,5 mm – 5-lager

3,0 mm – 6-lager

Ommantlingsfanér

i mer än 50 olika träslag och kvalitéer

speciell böjbar lackering

Vattenresistent (100°) vävbaksida (fleece) kan levereras

3D-fanér tillverkning

Till bilindustrin och andra speciella ändamål,

även böjda faner kan lamineras och slipas

Vävbaksida (freece) för faner