



Robust Støperør

Støperør brukes til å støpe søyler/pilarer til bygg og terrasser mm. Rørene er lette, og kan håndteres for hånd. Robust Støperør har beskrivelse av forbruk på røret.



Beskrivelse

Robust Støperør brukes til å støpe søyler/pilarer til bygg og terrasser mm. Rørene er lette, og kan håndteres for hånd.

- Med beskrivelse av forbruk/volum på røret
- GTIN kode på alle størrelser.
- Leveres på europaller.
- Norskprodusert.
- Miljøvennlig gjenvunnet papir.

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Forarbeid

Grav et hull/grop med spade eller jordbor. Fyll bunnen med EPS/XPS (mot frost) og drenerende masse.

Utblending

Benytt Robust Støpemørtel for fylling av Robust Støperør.

Bruksmåte

Bland Robust Støpemørtel og fyll hullet/gropen med litt mørtel. Plasser så støperøret i mørtelen og vatre opp slik at røret blir rett. Støtt og fyll jord rundt røret før selvet røret fylles helt med Robust Støpemørtel. Sørg for jevn fylling av støperøret for å oppnå en slett og porefri kosmetisk overflate. Det anbefales at det benyttes stavvibrator kontinuerlig ved fylling. Monter til slutt søylesko/bånd i mørtelen mens mørtelen er våt. Kontroller at røret står rett og etterfyll og komprimer jorden rundt støperøret.

En generell anbefaling er at støperøret fjernes etter ca. 24 timer og helst før 48 timer. Robust Støperør kan bli stående på søylen/pilaren, men røret kan over tid gå i oppløsning da røret er produsert av resirkulert papir uten plast eller voks.

Forbruk

15x120cm:	2,1 sekker* - 21,2 liter/42,4kg
15x80cm:	1,4 sekker* - 14,1 liter/28,3kg
20x120cm:	3,8 sekker* - 37,7 liter/75,4kg

**Robust Støpemørtel 20 kg*

Tørketid +20°C og 50% RF

Se Robust Støpemørtel.

Lagring

Lagres tørt.

Tekniske data

Robust Støperør 15x120cm	ca. 1,1 kg. pr. stk
Robust Støperør 15x80cm	ca. 0,74 kg. pr. stk
Robust Støperør 20x120cm	ca. 1,6 kg. pr. stk

Varedata

Alle Robust Støperør leveres på europaller. Pallehøyde ca 230cm.

Vare nr.

Robust Støperør 15x120cm	452
Robust Støperør 15x80cm	454
Robust Støperør 20x120cm	459

Nobb

Robust Støperør 15x120cm	55249422
Robust Støperør 15x80cm	55249437
Robust Støperør 20x120cm	57893394

Gtin

Robust Støperør 15x120cm	7090040904522
Robust Støperør 15x80cm	7090040904546
Robust Støperør 20x120cm	7090040904591

Antall pr. pall

Robust Støperør 15x120cm	72stk/pall
Robust Støperør 15x80cm	111 stk/pall
Robust Støperør 20x120cm	38stk/pall

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert ikke merkepliktig. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019