

### Bruksområde

Treskrue ESSDRIVE er beregnet for montering og sammenføyning av trevirke, for innvendig og utvendig bruk.  
C4 klassifisert/15 år.

### Beskrivelse

ESSDRIVE - vår nye treskrue. Raskere, sterkere og mer ergonomisk.

Den patenterte spissen sørger for at skruen griper direkte, og drar seg selv inn i materialet, uten å belaste skuldre og ledd.

Det innovative og patenterte hodet, gir en pen finish uten oppsprekking eller fliser, og sørger for høy klemkraft.

ESSDRIVE er produsert av sterkere og mer fleksibelt stål, med vår egen Corrseal overflatebehandling for utendørs miljøer

C4 opptil 15 år. Skruen er utstyrt med Torx

spor som sikrer god passform for bitsen og en god kraftoverføring.

ESSDRIVE har et ekstra fresespor etter hovedgjengen, for skruer som er 70mm eller lengre. Dette bidrar til mindre motstand og lettere montering på de lengre skruene.

Skruen fungerer godt med forsenkede hull i de fleste typer braketter, da det ikke finnes utstikkende ribber under hodet.

ESSDRIVE spesielt god i vanskelige eller unaturlige posisjoner hvor skuldre og ledd får uønsket belastning.

CE-merket i hht. EN14592

### Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min



### CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling

### Spesifikasjon

Materiale	Herdet stål
Overflatebehandling	Corrseal
Korrosivitetsklasse	C4

## Treskrue ESSDRIVE utv senkhode, CorrSeal

### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	ESSBOX størrelse	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
137116	54096155	5,0 x 70	10	42	203	TX25	100	8
137118	54096166	5,0 x 80	10	42	203	TX25	100	8
137120	54096174	5,0 x 90	10	42	203	TX25	100	8
137122	54096185	5,0 x 100	10	53	203	TX25	100	8
137124	54096193	5,0 x 120	10	62	204	TX25	100	6
137127	54096204	6,0 x 70	12	43	203	TX30	100	8
137128	54096212	6,0 x 80	12	43	203	TX30	100	8
137130	54096223	6,0 x 90	12	43	203	TX30	100	8
137132	54096238	6,0 x 100	12	53	204	TX30	100	6
137133	54096242	6,0 x 110	12	62	204	TX30	100	6
137134	54096257	6,0 x 120	12	72	204	TX30	100	6
137136	54096261	6,0 x 140	12	72	204	TX30	100	6

