

FDV - DOKUMENTASJON ACO Drain® punktavløp

Produktnavn:	ACO Drain® punktavløp - Belastningsklasse A 15 - B 125
Produktspesifikasjon:	Punktavløp: Polymerbetong bestående av naturlig forekommende mineralske råstoffer, som kvarts, basalt og granitt. Bundet sammen av sand og grus i bestemte kornstørrelses-sammensetninger med syntetisk harpiks-matrix. Rister: Støpejern og galvanisert stål
Anvisning for drift:	Polymerbetong: - Bøystrekkstyrke: > 22 N/mm - Trykkstyrke > 90 N/mm - Elastisitetsmodul Ca. 25 kN/mm - Densitet 2,1 – 2,3 g/cm ³ - Vanngjennomtrenglighet 0 mm - Kjemikaliebestandighet Høy - Ruhetskoeffisient ca. 25 □m
Vedlikehold:	Sand, løv og smuss vil avleire seg i punktavløpet over tid. Dette fører til en tregere vanngjennomstrømning og i verste fall til en total fortetning. Det anbefales å høytrykkspyle avløpet og tømme slamspannet med jevne mellomrom. Frekvensen på dette avhenger av hvor utsatt rennesystemene er for tilsmussing.
Henvisninger/ vedlegg:	Brosjyrer med resistanstabell og oversikt over belastningsklasser. ACO Nordic har miljøsertifisering ISO 14001.
Produsent:	ACO Nordic AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 Telefaks: 66 98 74 51 E-mail: firmapost@aco-nordic.no www.acodrain.no
Sist revidert:	06.07.2011

