

HEY'DI AQUASIL H₂O

Inn- og utvendig silikonimpregnering.

**Beskrivelse**

Hey'di Aquasil H₂O er en vannbasert impregnering for inn- og utvendig bruk som gir varig vannavstøtende virkning og beskytter mot fuktighet, smuss og forvitring. Gulner ikke - er diffusjonsåpen.

Bruksområder

Fasader - vegger - piper i betong, puss o.s.v.

Forarbeid

Flaten som skal behandles må være ren og tørr. Tilsnussede flater rengjøres med Hey'di Grunnrens (olje-fett) eller Hey'di Murrens (kalk-salt). **NB!** Bruk aldri stålbørste eller saltsyre på kalksandsten. Unngå å få produktet på glassflater.

EGENSKAPER

Varig vannavstøtende virkning

Beskytter mot fuktighet, smuss og forvitring.

Gulner ikke - diffusjonsåpen.

Bruksmåte

Hey'di Aquasil H₂O påføres med pensel, myk kost (helst ufarget naturbust) eller lavtrykksprøyte. På grove eller sterkt sugende underlag anbefales 2 behandlinger vått i vått, vent til første strøk akkurat har trukket inn før neste behandling påføres. På større flater skal produktet påføres nedenfra og opp. Påføring skal ikke skje i regn eller sterk sol.

Forbruk

Avhengig av underlagets sugsevne, 0,2-0,4 liter pr. m².

Lagring

Kan lagres i minst 3 år. Tåler ikke frost.

Pakning.

1 liter flaske.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI AQUASIL H₂O

Inn- og utvendig silikonimpregnering.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk:	0,2-0,4 ltr/pr. m ²
Lagring:	Kan lagres i minst 3 år. Tåler ikke frost.

PRODUKTKODER:

Varenummer:	4111
GTIN nummer:	7054150041119
NOBB nummer:	60145379
Revisjonsdato:	03.11.25

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.