

## YTELSESERKLÆRING

**Nr. 2010-CPR-290822**

- 1.Varetypens unike identifikasjonskode: **KRYSSFINER KOMBI C/C**
  - 2.Tilsiktet bruksområde: **Dekorativ, enkel og allsidig kryssfiner i klimaklasse 2.**
  - 3.Produsent: **Fritzøe Engros AS, Øya 10, 3262 Larvik**
  4. Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**
  5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 2+**
  - 6.Harmoniseret produktstandard: **EN 13986:2004+A1:2015**
- Teknisk kontrollorgan:  
**Intertek Testing Services Shenzhen Ltd..**

7. Angitte ytelser:

| Vesentlige egenskaper                          | Ytelse |       |         |         |         |         |         | Harmonisert teknisk standard      |
|------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| Tykkelse                                       | 4mm    | 6mm   | 9mm     | 12mm    | 15mm    | 18mm    | 25mm    |                                   |
| Bøyestyrke (N/mm <sup>2</sup> )<br>            | NPD    | 49,20 | 44,60   | 45,70   | 47,30   | 48,20   | 43,10   | EN310:1993                        |
| ⊥                                              | NPD    | 53,20 | 56,80   | 57,60   | 58,20   | 61,40   | 59,60   |                                   |
| Bøyestivhet (N/mm <sup>2</sup> )<br>           | NPD    | 4932  | 4902    | 4833    | 4567    | 4789    | 4409    | EN310:1993                        |
| ⊥                                              | NPD    | 6632  | 6403    | 6590    | 6788    | 6970    | 6530    |                                   |
| Bindemiddel kvalitet                           | 2      | 2     | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | EN314-1:1993<br>EN314-2:1993      |
| Fukt innhold (RF) %                            | 9,8    | 9,2   | 9,4     | 10,2    | 9,9     | 10,1    | 9,8     | EN322:1993                        |
| Formaldehydavgivning                           | E1     | E1    | E1      | E1      | E1      | E1      | E1      | EN13986:2004+A1:2015<br>vedlegg B |
| Brannpåvirkning                                | NPD    |       | D-s2,d0 | D-s2,d0 | D-s2,d0 | D-s2,d0 | D-s2,d0 | EN13986:2004 + A1 : 2015          |
| Vanndamppermeabilitet våt                      | NPD    |       | 90u     | 90u     | 70u     | 70u     | 70u     | EN13986:2004 + A1 : 2015          |
| Vanndamppermeabilitet tørr                     | NPD    |       | 220u    | 220u    | 200u    | 200u    | 200u    | EN13986:2004 + A1 : 2015          |
| Varmeledningsevne W/(m K)                      | NPD    |       | 0,18    | 0,18    | 0,14    | 0,14    | 0,14    | EN13986:2004 + A1 : 2015          |
| Styrke og stivhet for konstruksjonsmessig bruk | NPD    |       |         |         |         |         |         |                                   |
| Støt holdfasthet for konstruksjonsmessig bruk  | NPD    |       |         |         |         |         |         |                                   |

|                                                                                                                                                                   |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Styrke og stivhet under punktlast for konstruksjonsmessig bruk<br><i>b</i>                                                                                        | NPD |  |
| Mekanisk bestandighet                                                                                                                                             | NPD |  |
| Biologisk bestandighet                                                                                                                                            | NPD |  |
| Innhold av pentaklorfenol                                                                                                                                         | NPD |  |
| <i>a</i> Bare for bruk i fuktige omgivelser<br><i>b</i> Bare for konstruksjons gulv og tak på bjelkelag<br>Merk: Verdier er beregnet på den laveste 5. prosentil. |     |  |

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik,  
29.08.2022.

---

Jarle Anholt  
Teknisk sjef