

TUPLA SVEISEPAPP

VERSJON: 120513

Prosjekt:

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

Produktbeskrivelse:

Bruksområde: Som ett-lags takbelegg for takkonstruksjoner med minimum 1,5 grader (1:40) fall. Eller toppdekke i en 2-lags tekking.

Type: Sveisebelegg.

Materiale: SBS asfalt med polyester- og glassfiltstamme. Sveisebakside av polymerasfalt beskyttet av en smeltefolie

Farge/overflate: Hvit/grå.

Drift:

Ettersyn: Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelser, lekkasjer og manglende klebing. Ingen (bygges inn i konstruksjonen)

Renhold: Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste / kost. NB! Ikke stålbørste!

Fuktbestandighet: Unngå alle former for skader på belegget. Det bør ligge igjen minimum 10 cm. snø på taket

Miljøpåvirkning:

Ressursutnyttelse: Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

TUPLA SVEISEPAPP

VERSJON: 120513

Vedlikehold

Reparasjoner:	Skader utbedres med lapp av SBS sveisebelegg. Alle typer reparasjoner av skader / utskiftinger må utføres av godkjent taktekker NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.
Forventet levetid:	Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.
