

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Borhammer med SDS-plus

GBH 2-26 F



En allrounder av en borhammer med skiftechuck i SDS-plus-kategorien

De viktigste dataene

Nominelt effektopptak	830 W
Slagenergi	2,7 J
Borediameter betong, hammerbor	4 – 26 mm

Bestillingsnummer 0 611 2A4 000[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Nominelt effektopptak	830 W
Slagenergi	2,7 J
Slagtall ved nominelt turtall	0 – 4.000 slag/min
Nominelt turtall	0 – 900 o/min
Vekt	2,9 kg
Verktøymål (bredde)	83 mm
Verktøymål (lengde)	407 mm
Verktøymål (høyde)	210 mm
Verktøyholder	SDS-plus
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	360 x 446 x 116 mm
Spenning, elektrisk	230 V
Borediameter betong, hammerbor	4 – 26 mm
Optimalt bruksområde betong, hammerbor	8 – 16 mm
Bor-Ø i betong med hulborkroner	68 mm
Maks. borediameter mur, hulborkroner	68 mm
Maks. borediameter i metall	13 mm
Maks. bor-Ø tre	30 mm

Informasjon om støy/vibrasjon

Hammerboring i betong

Svingningsemisjonsverdi ah	16,5 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Meisler

Svingningsemisjonsverdi ah	14 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²



BOSCH

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Med en slagenergi på 2,7 J, for rask boring og stor meislingskapasitet
- Komponenter av høy kvalitet sørger for slitestyrke, pålitelighet og lang levetid
- Med tilleggsfunksjonene meisling og skiftechuck har hammeren mange bruksområder

