



MONTERINGSANVISNING FESTEBRAKETT FOR MEACO DD8L (BÅDE STANDARD OG JUNIOR)

Du trenger:

- Vater
- 8 skruer egnet til ditt underlag og miljø
- Skrutrekker egnet til dine skruer
- Drill og bor om nødvendig
- Det er en fordel med hjelp fra en venn, men du kan klare det alene

Merk følgende før du begynner:

- Underlaget (veggen / skottet) må være en jevn flate
- Underlaget (veggen / skottet) må være i lodd (vertikalt)
- Festebraketten må festes horisontalt (vannrett)
- Avfukteren må ha god tilgang på luft på alle sider. Du behøver minst 30 cm fri luft over avfukteren. Pass på at løse gjenstander som for eksempel gardiner ikke kommer nær luftinntak eller luftutblåsning
- Avfukteren må monteres med luftinntaket ut mot fri luft (ikke inn mot vegg)

Gjør følgende:

- Finn en egnet plassering for avfukteren. Mål at du har plass over avfukteren etter montasjen
- Fest nedre brakett horisontalt med fire skruer. Vi anbefaler bruk av vater. (Nedre brakett er den største delen)
- Plasser avfukteren i nedre brakett, og sørg for å holde den horisontalt.
- Med avfukteren stående i nedre brakett, fest øvre brakett slik at denne holder avfukteren på plass. Begge brakettene er utstyrt med gummilist. Øvre brakett må festes med litt press nedover for å holde avfukteren i posisjon. Dette er spesielt viktig ved montering i bevegelige gjenstander som båt, campingvogn etc.
- Avfukteren er nå klar til bruk

Dersom du skal bruke slange for kontinuerlig drenering til avløp så må du huske på å ha fall på slangen hele veien. Vi anbefaler også å kutte slangen slik at den har riktig lengde. Dersom slangen ender opp i en kveil så kan du få problemer med å drenere ut vannet. Vannet vil da gå i avfukterens beholder, og maskinen vil stoppe automatisk når denne beholderen er full.

Har du spørsmål så kontakt din forhandler der du kjøpte dette, eller kontakt Meaco direkte.

NEDRE FESTE



ØVRE FESTE

