

HEY'DI D20 DAMSPERRE

Plastdispersjon til damp- og fuktsikring av vegger og gulv i våtrom.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di D20 Dampspærre er en vannbasert plastdispersjon. Hey'di D20 Dampspærre inngår sammen med Hey'di K20 Membran i Hey'dis Membransystem. Laveste brukstemperatur er +10 °C.

Forarbeid

Gulv:

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag primes med Hey'di Primer Gulv tynnet med vann i forholdet 1:5. På trebaserte underlag benyttes primeren uforynnnet.

Vegg:

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Hey'di D20 Dampspærre påføres i to strøk, krysspåføres.

Forarbeid - Bruksmåte

Flatene må være rene og fri for støv og løse partikler. Hey'di D20 Dampspærre påføres uforynnnet med rull eller pensel. Rør om produktet før bruk. Påføres i to strøk og andre strøk kan påføres når første strøk er fingertørt. Normalt etter ca. 30 minutter. Andre strøk legges på motsatt vei av første strøk. Redskap rengjøres med vann.

EGENSKAPER

Vannbasert plastdispersjon

Hey'di Membransystem består av Hey'di K20 membran, Hey'di D20 Dampspærre, Hey'di Primer Gulv og Hey'di Membrandetaljer. Hey'di Membransystem er testet iht. EAD 030352-00-0503 og innehar ETA nr.: 23/0910.

Ved å følge våre leggeanvisninger vil man oppfylle gjeldende krav til tetting av våtrom i Norge.

Se brosjyre «K20 Membran System Monteringsanvisning».

Forbruk

Minimum 200 gram pr. m² pr. strøk for å tilfredsstille det nasjonale kravet om en damptetthet.

Tørketid

30-60 minutter avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt. Lagringstid 24 måneder i uåpnet forpakning.

Pakning

6 kg kanne.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI D20 DAMSPERRE

Plastdispersjon til damp- og fuktsikring av vegger og gulv i våtrom.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Densitet:	1260 kg/m ³
Påføringstemperatur:	min. +10 °C
Tørketid:	30-60 minutter
Lagring:	Lagres tørt og frostfritt inntil 1 år
Pakning:	6 kg kanne

PRODUKTKODER:

Varenummer:	7134
GTIN nummer:	70541500713412
NOBB nummer:	60050607
PR-nummer:	IK
Revisjonsdato:	03.02.26

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.