

Powerflow Pump Head Adapter

55568

- For enkel tilkobling av kraftspylingsmaskiner til sentralvarmesystemer via pumpehuset.
- Tidsbesparende, enkel og lett å bruke.
-



Bruksveiledning

1. Isoler strømforsyningen, steng ventilene på systempumpen og fjern pumpehodet.
2. Plasser den lille flate 40mm x 5mm pakningen over den sentrale sugeporten på Fernox Pump Head Adapter. Denne pakningen passer alle pumpefabrikat.
3. Velg den ytre, stor diameter O-ringen som best passer pumpen – dette vil variere etter pumpefabrikat. Referer til monteringsanvisningen.
4. Monter Pump Head Adapter på pumpehuset, ved å bruke de originale festeskruene som leveres med pumpen.
5. (Dersom erstatningsskruer er nødvendig, bruker de fleste pumper M5 eller M6 skruer) Pump Head Adapter vil tette uten overstramming ved bruk av korrekt O-ring.
6. Koble spylepumpen til Pump Head Adapter. Bruk kun PLAST (PP) 3/4" innvendige mutterforinger og tettinger som levert med Fernox Powerflow pumpe og Pump Head Adapter. Fest disse til slangene med skruklemmer. Bruk av metallkoblinger vil skade gjengene på Pump Head Adapter og redusere levetiden. Merk at den nyreformede porten på Pump Head Adapter er gjennomstrømmingen til systemet og er merket 'F', mens den sentrale porten med fjærbelastet glidende gjennomføring er systemreturen og merket 'R'.

Pakking, håndtering og sikkerhet

The Fernox Powerflow Pump Head Adapter er laget av solid, syrebestandig polypropylen og syrefast stål og krever minimalt vedlikehold. Den glidende gjennomføringen bør rengjøres og smøres med silikonolje, eller silikonfett etter behov. Sjekk at gjennomføringen går inn og ut med fjæring før bruk. O-ringer kan slites eller bli borte og kreve periodisk utskifting. Erstatningspakke med O-ringer er tilgjengelig.

Spesifikasjon

Fernox Powerflow Pump Head Adapter er designet for enkel tilkobling av spylepumpe til varmesystemer, kun ved bruk av vanlige pumpehus som kobling. PPHA gjør det mulig å spyle hver eneste radiator på kretsen og gir full-flow spyling direkte der du trenger det. Fernox Powerflow Pump Head Adapter passer alle standard pumper i sentralvarmesystemer og de fleste kombinasjons- og systemkjeler hvor pumpen er bygget inn i huset. PPHA leveres med 3 O-ringer;

Bruk 72mm x 5mm (den minste av de 3 store O-ringene) for:

Grundfos UPS 15-50/60

Circulating Pumps CP/SE range

Myson CP

Pegler Terrier TC5/TC6

Use 74mm x 6mm (middels størrelse og noe tykkere O-ring) for:

Wilo Gold

Use 80mm x 5mm (største O-ring) for:

DAB

Enkelt produkt

Høyde mm	100
Bredde mm	140
Dybde mm	140
Vekt kg	0.350
Strekkode EAN	5014551104099

Ytre kartong

Høyde mm	440
Bredde mm	580
Transit Type OCU	CP1 1200 x 1000
Strekkode	N/A