FDV-DOKUMENTASJON

MDF-listverk og utforinger

1 PRODUKTBESKRIVELSE

MDF (Medium Density Fibreboard) er en videreutvikling av tradisjonelle trefiberprodukter.

MDF har meget gode bearbeidelsesegenskaper og er en utbredt listverkstype. MDF-lister er spesielt godt egnet for lakkering og maling.

Listverk/utforinger i MDF malt med vannbasert maling.

Normalt fuktighetsnivå er 10-12%

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med støvsuger eller lettfuktet klut. Bruk av for mye vann eller rengjøringskjemikaler kan påvirke produktets utseende og egenskaper.

Produkter av MDF må ikke komme i direkte kontakt med vann.

Ettersyn/kontroll

Normalt ikke ettersyn og kontroll .

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fjern alt løst støv eller smuss på listene. Mal to strøk vannbasert akryl interiørmaling med kost.

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Deponering.
Opprinnelse	- Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142| 1143| 0700 | 0600 || _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Stangeskovene Kværner AS
Organisasjonsnr.	NO 977469996 MVA
Postadresse	Postboks 224, Trondheimsveien 79
Postnr. og poststed	2040 Kløfta
Telefon	(+47) 63 93 48 50
E-post	post@kkvaerner.no
Internettadresse	www.stangeskovene.no

Versjon 1.1
fdv-mdf-list-kk14_V1