

Platon DE25

Magasinering og dreneringselement for flate grønne tak

Beskrivelse :

En spesialutviklet knasteplate som beskytter underliggende vanntryksmembran. Kuttede slisser i platen sørger for at vann dreneres ut fra platen ned under, og med takets fall på underlaget. Platon DE25 sørger for magasinering, drenering og hindrer uttøking av flate grønne (beplantede) tak.



Bruksområde :

Benyttes som magasinering for etablering av grønne tak. Vil også fungere som beskyttelse for underlaget og eventuell rot-spredning. Kan også brukes som underlag for heller og belegningsstein.

Montering :

Platenes knasteutforming gjør dem svært enkle å montere. Monteres horisontalt direkte mot et rotbestandig underlag. Dersom takmembranen ikke er rotbestandig skal det først legges en godkjent rotbeskyttelse. Elementene legges enten kant i kant eller med overlapp. Platene kan enkelt tilpasses og kuttes med kniv eller saks. Ved bruk under heller eller belegningsstein monteres platene med knastene eller «koppene» opp.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Stablet på paller Beskyttet mot UV

Godkjenninger og garanti



Platon DE25₄₀₄₂₀₅

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1330	mm
Lengde	2220	mm
Materiale	Polyethylen	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-2	%	35 -15%
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-2	%	35 -15%
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Langs	EN ISO 12958	l/sm	1,49 -10%
Forventet levetid	EN ISO 13438	Years	50
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Maks tid før tildekking	EN ISO 12958	Weeks	2
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Tvers	EN ISO 12958	l/sm	1,44 -10%
Motstand mot oksidasjon	EN ISO 13438	%	100 -10%

