

Dekorklosser i furu og gran malt

Treslag:	Furu
Overflatebehandling:	Malt NCS S 0502-Y
Miljø:	ISO 14001

1. Produktbeskrivelse:**Dekorklosser i furu og gran malt**

Produsent: Södra Interiör AS, Brages veg 8, 2060 GARDERMOEN TLF: +47 69 94 35 50

Det finnes et stort antall profiltyper på markedet. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm. Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittelig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %. Lengdekrymping for tre er liten, bare 0,01 % pr. % økning.

Antatt levetid/brukstid: Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold:

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Regelmessig støvtørking tørr klut. Malt treverk kan rengjøres med godt oppvridd klut i grønnsåpevann uten salmiakk. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Flekkfjerning med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, alternativt sliping med fint sandpapir eller White Spirit (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig).

Vedlikeholdsinstruks og -intervall: Malt treverk fra Södra Interiör er overflatebehandlet med to strøk vann- eller oljebasert maling. I behandlingen inngår moderat sparkling og mellomslip. For etterbehandling av treverket må følgende hensyntas; Før du maler skal alltid overflaten mattes ned. Alkalisk vaskemiddel (rødsprit) er velegnet til dette. Det vil også være en klar fordel å slippe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å tørke av støvet før du maler med oljebasert maling. Følger man disse rådene vil man få god heft til underlaget. Vi har benyttet NCS S 0502-Y, glans halvblank (35).

Fargeforhandlere, byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold.

Fuktbestandighet: Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3. Miljøpåvirkning:

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.

Emisjon: Se HMS-fakta

Miljømerking: Södra Interiör AS er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning: Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette.

4. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. :

Se HMS-fakta.

5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431:

Avfallstype: Behandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn for avfall

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142|0400|0600| _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.) Leveres godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger: Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

6. Teknisk service:

Leverandør: Södra Interiör AS

Organisasjonsnr: NO 941 646 799 MVA

Besøksadresse: Brages veg 8, 2060 GARDERMOEN

Telefon: +47 63 94 35 50

E-post: ordre.norge@sodra.com

Internettadresse: www.sodrainterior.no