

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## SADELSLANGNIPPEL

inkl. 2st. Slangklämmor

Passar avloppsrör Ø32 – 110 mm

**RSK 808 2434 // NRF 451 6531 ART.NR 78710**

Sadelslangnippeln är tillverkad i PP (Polypropen) med packning i cellpolyeten och slangklämmor av rostfritt/förzinkad metall.

### *Användningsområde:*

För anslutning av spillvattenslang 3/4", 1/2", 5/8", till ett spillvattenrör i befintlig installation.  
Kan anslutas mot alla avloppsrör Ø32-110mm (medföljande slangklämmor passar upp till Ø50mm)  
Genom att monteras upp och ner kan man göra ett vattenlås.

### *Montering:*

Observera att en hålsåg om Ø19mm (3/4") måste användas!

- Märk ut var du ska ansluta Sadelslangnippeln.
- Såga upp hålet.  
OBS tänk på att inte skada motgående sida på röret med borret!!
- Grada hålets in och utsida.
- Montera Sadelslangnippeln i det borrarade hålet. Styrningen ska ner i hålet!
- Montera och drag åt slangklämmorna.
- Placera slangklämmans hus på plastdelen.  
Verifiera att du drar åt lagom hårt utan att skada röret, men utan att få läckage.
- Anslut slang mot slangnippel.  
Tänk på att nippeln är pluggad (du måste göra ett hål)!
- Verifiera att installationen är tät!

### *Rengöring:*

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensen och tensider.

**Faluplast**