



ProClamp Snap

Bruksområde

Enkelt skruklammer med anslutningsmutter M8/M10, for innvendig montasje av rørsystemer. Dimensjonert for vegg, gulv og tak installasjoner.

Montering

Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hode på klammerskruen har kommet over og bak de opphøyde leppene. Trekk deretter til klammerskruen.

Maks tiltrekingsmoment er 2 Nm.

Teknisk data

Materiale: Kaldvalset stål, elektroforsinket 12 µm.

Fjærdetaljen for klammerskruen er av fjærstål.

Konstruert i henhold til DIN 4109.

Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast [uttrekk]
12 - 90	0,8 kN
110 – 114	1,1 kN

Sikkerhetsfaktor = 2

Dimensjonsområde mm	Maks vrilmoment anslutningsmutter
10 - 91	50 Nm
108 - 114	70 Nm

Lydabsorberende innlegg

Gummiprofil: SBR / EPDM, sort iht. ISO 1629

Hardhet: 45 ± 5° Shore

Temperaturområde: - 50°C opp til + 110°C

Lydabsorbering: 17 dB (A)

Brannmotstand: Materialklasse B2 (DIN 4102),
ikke-dryppende.

Bestandighet: Værbestandig og motstandsdyktig mot
aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508
og DIN 53509)

Dim. område. [mm]	Gjengeansl. [mm]	Vekt [kg]	Varenummer
10-12	M8	0,042	3446581
12-14	M8/M10	0,044	3446582
15-19	M8/M10	0,048	3446583
21-23	M8/M10	0,054	3446584
26-28	M8/M10	0,062	3446585
32-35	M8/M10	0,072	3446586
40-43	M8/M10	0,069	3446587
44-50	M8/M10	0,084	3446588
48-56	M8/M10	0,098	3446589
57-61	M8/M10	0,099	3446591
63-67	M8/M10	0,116	3446592
74-80	M8/M10	0,132	3446593
83-91	M8/M10	0,296	3446594
100-105	M8/M10	0,310	3446595
108-114	M8/M10	0,330	3446596