

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



FÖRKROMADE DELAR MED GUMMITÄTNING, FALU VULK

NRF 451 7034	FP 72115	90° x 32mm, dubbelmuff
NRF 451 7035	FP 74255	90° x 40mm, dubbelmuff
NRF 451 7036	FP 72125	90° x 32mm, enkelmuff
NRF 451 7037	FP 74265	90° x 40mm, enkelmuff
NRF 451 7038	FP 72215	45° x 32mm, dubbelmuff
NRF 451 7039	FP 74315	45° x 40mm, dubbelmuff
NRF 451 7041	FP 72225	45° x 32mm, enkelmuff
NRF 451 7042	FP 74325	45° x 40mm, enkelmuff
NRF 451 7043	FP 73115	Rak 32mm, dubbelmuff
NRF 451 7044	FP 74615	Rak 40mm, dubbelmuff
NRF 451 7045	FP 73315	T-rör (90°) 32mm, 3x muff
NRF 451 7046	FP 74815	T-rör (90°) 40mm, 3x muff
NRF 451 7047	FP 73325	Grenrör (45°) 32mm, 3x muff
NRF 451 7048	FP 74825	Grenrör (45°) 40mm, 3x muff
NRF 451 6149	FP 73625	Övergång 40mm – 32mm muff
NRF 451 6151	FP 73645	Övergång 40mm muff – 32mm muff

Delarna är tillverkade i PP (Polypropen) med tätning i TPE (Termo Plastisk Elastomer) samt vakuummetalliserade (krom)

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med fuktad trasa (starka rengöringsmedel kan skada kromskiktet)

Användningsområde:

Rördelarna ingår i FaluVULK med vit packning, vilket är ett ICKE typgodkänt avloppssystem för synligt montage.

EJ GODKÄND FÖR DOLT MONTAGE (gäller samtliga kromade delar)

Montering:

Röret ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Röränden ska fasas/rengöras från kapspånor samt vassa kromrester, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Rengör detalj(er) före montage samt smörj tätningen. Vi rekommenderar att gummitätningen smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande silikonbaserat smörjmedel. Får ej vara oljebaserat.

Skjut i röret i muff tills röret bottnar. Vid osäkerhet om rör bottnat rekommenderar vi att muffdjup mäts och markeras på rör, för att sedan skjuta rör till nivå med markering.

Dra därefter ut röret 1-2mm (max 2mm) ur muff. Denna längd är avsedd att ta upp den ev. längdvidgning som sker pga värme.

Fixera installationen med t.ex. Faluplasts rörclips.

För liggande installationer rekommenderar vi 2st clips per meter (Ø32/40)

För stående installationer rekommenderar vi 1st clips per meter (Ø32/40)

Skarvar bör ha klammer på båda sidor om skarven!

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast, samt verifiera att installationen är tät!

Rengöring:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med fuktad trasa (starka rengöringsmedel kan skada kromskiktet)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.

Faluplast