

Silancolor Plus System

Denne FDV – dokumentasjon gjelder for utendørs bruk av Silancolor og Silancolor Plus – systemene.

PRODUKTER SOM INNGÅR

Grunnbehandling:

- ☐ Silancolor Cleaner Plus
- ☐ Silancolor Primer Plus
- ☐ Silancolor Basecoat

Sluttbehandling:

- ☐ Silancolor Paint Plus
- ☐ Silancolor Tonachino

For ytterligere informasjon, se teknisk datablad.

PRODUSENT

Mapei AS
Telefon: 62 97 20 00
Telefaks: 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.no

AVFALLSHÅNDTERING

Ikke herdet produkt klassifiseres som farlig avfall. Herdet eller inntørket produkt håndteres som bygningsavfall. Kontakt lokal miljøstasjon.

HÅNDTERING/MILJØINFORMASJON

Se aktuelt sikkerhetsdatablad.

VEDLIKEHOLD

Overflaten vaskes etter behov med vanntrykk og temperatur som tilpasses underlaget. Alle sluttbehandlinger vil gradvis slites ned ved påvirkning fra regn, vind, sol og forurensing. Likeledes kan fargeforandringer oppstå. Skader som oppstår bør utbedres umiddelbart. Planlegging av vedlikeholdet kan gjøres ved f.eks. årlig revisjon eller kontroll.

VASK

Rengjør overflaten med nøytralt vaskemiddel som fortynnes og påføres etter leverandørens anvisninger. Enkelte vaskemidler vil kunne matte/gi misfarging i overflaten, og ved valg av slike produkter, anbefales for-forsøk på lite synlig sted for å vurdere egnetheten til disse. Høytrykkspyles deretter med varmtvann (tilpasses underlag). Ved rengjøring før om-maling brukes alkalisk vaskemiddel.

Utsatte vegger og konstruksjoner vil normalt kreve hyppigere oppfriskning enn vegger og konstruksjoner i ly av påkjenningene.

FJERNING AV GRAFFITI

Overflaten vaskes (se punktet over) og overmales med Silancolor Paint Plus. Ved gjennomslag kan Silancolor Base Coat brukes som grunnbehandling. Utfør alltid en testflate. Etter om-maling kan Wallgard Grafitti Barrier påføres som beskyttelse.

SOPP OG ALGEVEKST

Overflaten vaskes (se punktet over) med alkalisk rengjøringsmiddel og høytrykkspyles med varmtvann (tilpasses underlaget). Silancolor Cleaner Plus fortynnes 1:3 med vann og påføres rikelig, og sopp og alger fjernes med kost/børste. NB! Silancolor Cleaner Plus skal ikke skylles av etter fjerning av sopp og alger.

Overflaten grunnes med Silancolor Primer Plus, og overmales 2 ganger med Silancolor Paint Plus.

UTBEDRING AV SKADER

Skader utbedres med samme materiale og metode som opprinnelig brukt. Kontakt utførende entreprenør.

PRODUKTER OG FARGER

Forbehandling før påføring: _____

Grunnbehandling: _____

Sluttbehandling: _____

Fargekode(r): _____

Sluttbehandling: _____

Fargekode(r): _____

PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR

Prosjekt: _____

Prosjekt adresse: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Dato: _____