

JACKON Produktdatablad

Jackon Radon A Butyl Tape

Jackon©02-2022

Produktbeskrivelse

Jackon Radon A Butyl Tape er en løsemiddelfri dobbeltsidig butyl tape som kan benyttes ned i minus -5 °C. Med hele 50 mm bredde, gir tapen en særdeles sterk og tett skjøt. Benyttes sammen med Jackon Radon A Acryl Tape for en komplett skjøt for Jackon Radon Barrier A. Produktet inngår i TG 20685.

Bruksområde

Til sammenføring og skjøting av Jackon Radon Barrier A. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Farge

Grå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Tekniske data

Bredde: 50 mm

Lengde: 20 m

Temperaturbestandighet: - 30 °C til + 90 °C

Brukstemperatur: - 5 °C til + 40 °C

Montering/utførelse

520.706 Sikring mot radon ved nybygning.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Transport og lagring

Oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys, og mellom +5°C til +25 °C.

Avfallsbehandling

Produktet leveres som restavfall og energigjenvinnes.



JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: ordre@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

