

# Vedlikeholdsanvisning

## NORTH WOOD

PROFAG NORGE AS, Org.Nr.: 813 989 182.

Adresse: Ferjestedsveien 1, 1606 Fredrikstad // [post@profag.no](mailto:post@profag.no) // +47 69 31 45 00

[www.profag.no](http://www.profag.no)

## **Generell informasjon**

Hvor ofte gulvet ditt trenger rengjøring og vedlikehold er avhengig av bruksbelastningen gulvet utsettes for. Regelmessig rengjøring og vedlikehold forlenger gulvets levetid.

Husk at tregulvet ditt er laget av naturlig materiale. Dette betyr at egenskapene kan variere fra planke til planke. Avhengig av tresort, kan gulvet ditt være mer eller mindre følsomt for avtrykk eller riper.

North Wood tregulv, som alle treprodukter generelt, vil skifte farge og bli mørkere når de utsettes for UV-lys. Hvis du for eksempel dekker en del av gulvet med et teppe, bør du flytte det innimellom for å få en jevnere mørkning av gulvet. En tildekket overflate på gulvet kan føre til lyse områder, som ikke er en produktfeil, men en naturlig konsekvens med treverk. Når du fjerner teppet, blir lyspunktet mørkere med tiden og til slutt blir gulvet en jevn farge.

Det anbefales å være forsiktig med bruk av tepper – spesielt de første 6 måneder da gulvet endrer raskest utseende i denne perioden.

Det anbefales rengjøringsmidler spesielt utviklet for rengjøring og vedlikehold av lakkerte gulvflater til North Wood tregulv. Les alltid leverandørens råd i forbindelse med blandingsforhold og sørg for at vaskemiddelet er PH-nøytralt.

## **Inneklima**

Gulvene er produsert med Uniclic låsesystem. Dette sikrer at skjøtene mellom gulvbordene holder seg godt sammen og er enkle å rengjøre. Alt tre sveller når det utsettes for fukt og krymper når det tørker, noe som kan forårsake små åpninger mellom plankene. Hvis gulvet ikke kan bevege seg fritt (f.eks. På grunn av tunge møbler), kan det også dannes små åpninger. Derfor er det viktig at gulvet installeres med korrekte ekspansjonsfuger som beskrevet i installasjonsinstruksjonene. Jo mer stabilt inneklimate er, desto mindre vil tregulvet bevege seg.

Gulvene er produsert for en relativ innendørs luftfuktighet på mellom 30-60%. Er fuktigheten utenfor kravene kan det ikke lenger garanteres at gulvbordene ikke får store sprekker eller kantsvelling (konkav form). Derfor anbefales det at du holder innetemperaturen mellom 15-25° C. I perioder med høy luftfuktighet kan det være nødvendig å ventilere eller til og med varme opp rommet for å redusere fuktigheten. I perioder med lav luftfuktighet, vanligvis i løpet av oppvarmings sesongen, anbefales det å fukte inneluften, for eksempel med luftfukter.

Husk at gulvtemperaturen på gulvet ikke må overstige 27 ° C hvis du bruker gulvvarme.

## **Forhindre riper og skader**

Sand og grus som dras inn på gulvet kan skade overflaten. Bruk derfor tilstrekkelig store, fuktabsorberende dørmatter ved inngangsdører. Dette hjelper til med at vann for eksempel fra vinterstøvler ikke får trekke ned i gulvet å skape misfarging, eller at gulvet ditt ripes opp av små sandkorn fra sko. Disse tiltakene sikrer at gulvet ditt varer lenger og holder vedlikeholdsarbeidet på et lavt nivå.

Trekk aldri møbler over gulvet, løft det i stedet! Bruk filtknøtter på møbelben for å beskytte gulvet. Obs, disse bør byttes jevnlig.

Sett aldri stål eller nikkel (for eksempel; tørkestativ eller juletrefot) direkte på gulvflaten. Dette kan føre til misfarging (sorte streker/flekker).

Når du bruker stoler med hjul, må hjulene er laget av mykt gummidmateriale. En matte under stolen beskytter gulvet enda bedre.

Høyhælte sko kan sette merker på ditt North Wood tregulv og må brukes med varsomhet. Hvis du har kjæledyr, må du klippe klørne regelmessig for å unngå riper i overflaten.

### **Førstegangsrengjøring**

Rengjør gulvet med en støvsuger for å fjerne sagflis og grovere smuss. Tørk deretter av med en mopp med mikrofiberklut. Rengjør så overflaten med en mikrofiberklut og et pH-nøytralt rengjøringsmiddel for lakkede tregulv. Følg alltid instruksjonene på vaskemiddelet. Husk, bruk lite vann og lite rengjøringsmiddel.

### **Dagligdags rengjøring**

Bruk hovedsakelig rengjøringsmetoder som støvsuger, støvmopper eller mikromopper. Om nødvendig kan gulvet våt-rengjøres med en liten mengde vann og et pH-nøytralt rengjøringsmiddel for lakkert tregulv etter rengjøring.

En metode som anbefales er at du fyller en sprayflaske med pH-nøytralt vaskemiddel for lakkerte tregulv, spray lokalt der det er ekstra skittent og tørk opp.

- Bruk gjerne mikrofiberklut.
- Når du mopper, må du skifte vannet ofte slik at det ikke blir for skittent.
- Vask mikrofiberklutene i vaskemaskinen for sanitærvask før du bruker dem igjen.

Les og følg instruksjonene for rengjøringsmiddelet. Overdosér aldri metoden du velger, og sørg for at alt vannet blir tatt opp umiddelbart. Ikke bruk såper på lakkerte overflater, da det kan legge igjen en fettfilm på gulvet - det er vanskeligere å rengjøre. Ikke bruk bomullsmoppgarn, da de etterlater snormerker og ikke absorberes vannet nok.

### **Fjerning av flekker**

Fjern alltid flekker så raskt som mulig, da er de enklere å fjerne. Bruk aldri Aceton eller lignende sterke rensedmidler da de vil skade lakken. Bruk heller aldri slipende rensedmidler slik som for eksempel skuremiddel, det vil kunne ripe overflaten. Gni aldri hardt på overflaten.

Type flekk	Tas bort med
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sjokolade eller fett	Rensemiddel for lakkerte tregulv (evt. Meget forsiktig med White spirit).
Fargestifter, lepestift eller tusj-penner	Rødsprit blandet med vann 1:1
Stearin eller tyggegummi	Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig av.
Blod, kaffe, te eller vin	Litt kaldt vann eller resemiddel for lakkerte tregulv

### Periodisk vedlikehold

Etter mange års bruk kan overflaten på gulvet ha mistet noe av finishen og blitt litt vanskeligere å rengjøre på grunn av slitasje. I slike tilfeller anbefales det at du behandler gulvet ditt med en Refresher for mattlakkerte gulv etter en grundig rengjøring og i henhold til produsentens instruksjoner. Du kan også bruke Refresher for behandling av små riper. Test alle behandlinger på en reservedel av gulvet eller en tildekket overflate til slik at du forsikrer deg om at Refresheren har riktig farge og vil feste seg til overflaten.

Hvis du har et farget gulv, ikke vent for lenge før du frisker opp overflaten. Innfargingen kan også slites, så vær ute i 'god tid'.

Dypere riper eller overfladiske avtrykkmerker bør behandles med Touch-up / voks først og til slutt med Refresher. Sørg for å velge riktig type lakk i farge og glansnivå slik at det matcher gulvet.

Som alltid når du skal friske opp eller reparere gulv, begynn med å rengjøre området du vil behandle grundig. Dype riper, sprekker eller andre skader må fylles med Woodfiller eller smeltevoks i en passende farge før lakkering.

Alvorlig skadede planker kan trenge å byttes ut.

**Ved spørsmål eller usikkerhet – ta gjerne kontakt med oss**