

Ytelseserklæring

Nr.: 15651-1145-1-DK

1. Varetypens unike Identifikationskode:

EN 15651-1: F-INT (Klasse 12.5P)

2. Byggevareridentifikasjon:

Intro Akryl

Batchnummer: Se produktemballasje

3. Byggevarens tilsktede bruk:

**Fugemasse til bruk ved fasadefuginger
Type F-INT**

4. Produsentens navn og adresse:

Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, DK-4600 Køge

5. Navn og adresse på den bemyndigede representant:

Ikke relevant

6. Systemene for vurdering og kontrol av konstansen av byggevarens yteevne (Annex V)

System 3 + 3

7. Hvis ytelseserklæringen vedrører en byggevar, for hvilken det er utstedt en harmoniseret standard:

Det notifiserede organ SKZ TeConA (1213)

har utført de innledende tester og har utarbeidet en testrapport i henhold til system 3.

8. Hvis ytelseserklæringen vedrører en byggevar, for hvilken det er utstedt en europeisk teknisk vurdering:

Ikke relevant

9. Deklarert yteevne:

Prøveforberedelse : Metode A

Substrat: Mørtel type A2, Aluminium (uten primer)

Vesentlig egenskap	Yteevne	Harmoniseret teknisk spesifikasjon
Brannklasse	E	EN 15651-1:2012
Avgivelse av farlige stoffer	NPD*	
Vann og luft bestandighet		
a) Flytemotstand	≤ 5 mm	
b) Svinn	≤ 25 %	
c) Trekkeegenskaper (sekanthodul / % forlengelse)	≥ 100 %	
d) Durabilitet	Bestått	

*Se Sikkerhetsdatablad

10. Yteevnen for den byggevare, som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerte yteevne i punkt 9.

Denne Ytelseserklæringen udstedes på eneansvar av den fabrikant, som er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 15.11.2024



Kenneth Holm Andersen
R&D manager Sealing & Bonding