

- Universalkroken:**
- Spesialkrok med spikesbelegg. En betydelig forbedring av skliskkerheten.
 - En ny spikeskrok for hurtig feste. Dermed går det enda hurtigere og lettere å måle nøyaktig.
- Håndsveiv:**
- Optimal håndtering med nedfellbar håndsveiv – allerede patentanmeldt.
- Kassett:**
- Støtsikker nylonkassett.
 - Låsbar i alle posisjoner.
- Oppfyller kravene i de nye MID-retningslinjene som gjelder for hele Europa. Med CE- og metrologimerking og EU-typegodkjenning.**

Kapselmålebånd Type BM 50



Glassfiber-målebånd (G), standardinndeling for glassfiber- målebånd: cm/– = mål på en side i cm, den første meteren i mm.



Stålmålebånd med polyamidbelegg (P), standard-måleinndeling for alle stålmålebånd: mm/– = gjennomgående mm-inndeling på en side.



Hvitlakkerte stål-målebånd (W), standardinndeling for alle stålmålebånd: mm/– = gjennomgående inndeling i mm på en side.

Lengde	10 m	20 m	30 m
Bredde	13 mm	13 mm	13 mm
Art.nr (G)	17214/5	17215/2	17216/9
Art.nr (P)	17217/6	17218/3	17219/0
Art.nr(W)	17220/6	17221/3	17222/0

Rammemålebånd Type 42

Glassfiber-målebånd (G), standardinndeling for glassfiber-målebånd: cm/– = inndeling på en side i cm, den første meteren i mm.

Lengde	30 m	50 m
Bredde	13 mm	13 mm
Art.nr	10589/1	10596/9

Stålmålebånd med polyamidbehandling (P), standard måleinndeling for alle stålmålebånd: mm/– = ensidig kontinuerlig mm-inndeling.

Lengde	20 m	30 m	50 m
Bredde	13 mm	13 mm	13 mm
Art.nr	11154/0	11166/3	11178/6

Hvitlakkerte stål-målebånd (W), standardinndeling for alle stålmålebånd: mm/– = gjennomgående inndeling i mm på en side.

Lengde	30 m	50 m	100 m
Bredde	13 mm	13 mm	13 mm
Art.nr	10706/2	10711/6	10721/5



Rammen av støtsikker og bruddsikker polyamid med forsterkningsribber på innsiden er svært robust. Revolverhåndtaket med ribber gjør det lett å holde og stramme målebåndet. Optimal båndføring med brede armer i velprøvd Y-form. Spesiell båndføring av plast slik at målebåndet av glassfiber ikke kan klemmes fast mellom rull og ramme og for å beskytte stålmålebåndets kanter mot slitasje. Stor robust uttrekksring med hakk for senkeloddmåling.

