

JELD-WEN Norge AS

Hovedinngangsdør, ECO**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Ytterdør i sandwichkonstruksjon. Dørtykkelse 77mm, kjernemateriell av porøs trefiber. FSC sertifisert.

Dørene kan leveres i flere ulike design med og uten glass.

Se vår hjemmeside www.swedoor.no

3 stk. innbruddsforsterkede, justerbare hengsler m/bakkantsikring. FG godkjent låskasse.

HC-vennlig terskel av kompositt.

Dører med glass og side-/overlys er utstyrt med høyisolerende 3-lags glasskassetter. Glasstype: Klart, frostet og crepi.

Bruksområde

Ytterdører for boliger, ekstra godt egnet for bolig og bygning der det er krav eller ønske om passivhusnivå.

Farger, overflate

Malt: Standard farge er hvit NCS S 0502-Y. Øvrige farger iht. NCS-koder på forespørsel.

Kan også fås med eikefiner på forespørsel.

Overflatebehandling

Malt

Lakkert eikefiner



JELD-WEN Norge AS

Hovedinngangsdør, «ECO»
2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Dørmodell	Malt	Glass
ECO	Slett, dekorfrest eller sporfrest utside og/eller innside avhengig av modell.	Klart, crepi, frostet

Karm mål*:	Bredden	Høyden
Enfløyet	688 / 1288 mm avhengig av design	1880 / 2280 mm avhengig av design

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.

R61.2 Spesifikasjonsmatrise for ytterdører.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Dørene kan leveres ferdig montert i karm, pakket i krympeplast på forespørsel.

 Se også www.swedoor.no
Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

JELD-WEN Norge AS**Hovedinngangsdør, Arctic****5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor tilbyr 10 års formstabilitetsgaranti, 5 års garanti mot kondens i glass og 2 års fabrikkgaranti. (Garantien gjelder kun hvis montering er utført av håndverker). Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Adresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Telefaks	22 02 72 01
Internettadresse	www.swedoor.no

AHA / 5.3.3

R127/G19/B153