

Geberit AS

## Porsgrund Sign vegghengt toalett med utenpåliggende systerne

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Sign vegghengt toalett med utenpåliggende systerne har Porsgrund Smart rengjøringsvennlig overflate og Fresh WC funksjon (duftfrisker) i skylknappen. Toalettet har dobbel systerne med ytersysterne i porselen og en innersysterne i plastmateriale. Toalettsete bestilles separat. Bruk sete i Porsgrund Sign-serien for optimal brukerkomfort.

Følg alltid monteringsveiledningen ved installasjon.

Toalett leveres med dobbelspyling 4/2 liter.

Alle Porsgrund Sign toaletter er produsert i henhold til etter NS-EN 997:2018

**Geberit varenummer:** 502.399.00.1

**Dimensjon:** 6044194

**Farge:** Hvit. Blankforkrommet skylknapp.

**Overflatebehandling:** Glasert overflate, Porsgrund Smart

**Øvrige opplysninger:**



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell:

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.

Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Råd om stell av trykknappen:

Bruk varmt vann og såpe. Bruk en myk, fuktig klut. Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler. Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler. Ikke bruk «blåspray».

Informasjon om stell av porselen:

Bare bruk vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelsene fra produsenten. Pass på at setet er åpnet eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler. Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler på kraftige avleiringer.

Geberit AS

**Porsgrund Sign veggengt toalett med utenpåliggende systerne****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter (forts.)**

Smuss	Tiltak for stell
Til daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Generelt skal du bruk rengjøringsmidler som er egnet til sanitærporselen, eller mild skurekrem. Fjern eventuelle kalkrester med mild eddikrens Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til sort misfarging): Vask stedene det gjelder med vanlig klorin. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet til porselen. Klorin skal uansett ikke virke i mer enn 2 timer. Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. Silikatavleiringer (grå misfarging): Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til porselen Vask stedene det gjelder med roterende bevegelser. Silikatavleiringer er svært gjenstridige og det kan derfor være nødvendig å rengjøre i flere omganger. Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

**Ettersyn/kontroll**

Grundig, regelmessig rengjøring. Etterstramming av skruer ved behov.

Toaletter som renner må repareres snarest for å unngå misfarging.

I hus som står tomme og uten oppbevaring om vinteren, må du passe på følgende:

Tøm og tørk sisternen. Hell 0,3-0,4 liter frostvæske i toalettskålen. For å unngå fordamping heller du på vanlig matolje til vannoverflaten er dekket med oljefilm. Alternativt kan du dekke til vannoverflaten med plastfolie.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt;

**Garanti og vilkår**

Iht. gjeldende lov

**Fuktbestandighet**

God

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Geberit AS

## Porsgrund Sign vegghengt toalett med utenpåliggende systerne

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Order.no@geberit.com">Order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

