

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Kombilaser

GCL 2-50 G Professional



Slitesterk og enkel å bruke. Grønne laserlinjer og grønne loddpunkter

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	inntil 50 m
Arbeidsområde	inntil 15 m
Nivelleringspresisjon	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* pluss bruksavhengig avvik)

Bestillingsnummer 0 601 066 M00[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Driftstemperatur	-10 – 45°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	inntil 15 m
Arbeidsområde med mottaker	inntil 50 m
Nivelleringspresisjon	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (*pluss bruksavhengig avvik)
Arbeidsområde laserpunkter, maks.	10 m
Selvnivelleringsområde	$\pm 4^\circ$
Nivelleringstid	4 s
Støv- og sprutsikring	IP 64
Strømforsyning	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gjenger til stativet	1/4"
Vekt, ca.	0,58 kg
Farge laserlinje	grønn
Farge på loddpunkter	grønn
Projeksjon	2 linjer / 2 punkter
Peilepunktøyaktighet	$\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$ (*pluss bruksavhengig avvik)
Kompatible lasermottakere	LR 7

**BOSCH**


Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Slitesterk design med gummiert hus med nedsenkede glass og kapslingsgrad IP 64 mot støv og vannsprut gjør at den tåler krevende forhold
- AV/PÅ-bryter og én betjeningsknapp gjør den enkel å bruke
- Grønne laserlinjer og grønne loddpunkter gir økt synlighet



Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Tlf 64 87 89 50