

# ICONIK TEXSTYLE

## TEKNISK DATAARK 2020

Klassifisering	Norm	Tarkett Verdi
Produkttype	EN ISO 26986	Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering
Boligklassifisering	EN ISO 10874	23
Bindemiddel innhold	ISO 11638	Type I
<b>Teknisk informasjon</b>		
Total tykkelse	ISO 24346	2.8 mm
Slitesjikt tykkelse	ISO 24340	0,35 mm
Total vekt	ISO 23997	1760 g/m <sup>2</sup>
Rull bredde	EN ISO 24341	4 + 2 + 3 m
Rull lengde		25 m
<b>Ytelser for CE merking</b>		
Ytelseserklæring #	EN 14041	0004-0016-DOP-2020-01
Brannklassifisering	EN 13501-1	Cfl-s1
Sklihemmende egenskaper	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,50 (DS) R 10
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	≤ 2 kV
Varmeledningsevne (in m <sup>2</sup> •K/W)	ISO 10456 / EN 12524-1	0,04
Formaldehyd emisjon	EN 717-1	E1
<b>Tekniske egenskaper</b>		
Trinnlydsdemping - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Inntrykksmerker	ISO 24343-1	≤ 0,20
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Ikke påvirket*
Gulvvarme		Egnet (maks. 27°C)
Lysekthet	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensjonsstabilitet	ISO 23999	≤ 0,20 %
Trinsehjul	ISO 4918	Ok
<b>Miljø</b>		
Franks VOC vurdering		A+
Ftalat innhold		Ftalat-fri
TVOC emisjoner etter 28 døgn	EN 16516	Gull (≤ 100 µg / m <sup>3</sup> )
<b>Garanti</b>		
Garanti ved bruk i bolig (år)		15
Overflatebehandling		Extreme Protection

\*For kortvarig eksponering av fortynnede syrer, oljer og fett, ingen endring i materialegenskaper. Oppgitt informasjon kan bli endret uten ytterligere varsel (2020-04).

