

Icopal Ventex Undertak Essential

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex Undertak Essential er et diffusjonsåpent undertak med selvklebende omlegg for horisontal montering. Produktet har armeringsnett og mikroporøs membran i midten med polypropylen-duk på begge sider.

Dimensjon	1,5 x 50m
Farge	Antrasitt
Egenvekt	150 g/m ²
Sd-verdi	< 0,08 m

For andre tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring



Bruksområde og -betingelser

Ventex Undertak Essential kan benyttes som kombinert undertak og vindsperre i skrå tretak med opplettet taktekning på enklere bygg.

På skrå tretak med kaldt loft, anbefales Ventex Spennfjær for å stramme opp undertaket. Takfall minimum 15°, avhengig av primærtekkingens tetthet. Det anbefales bruk av Ventex Butylbånd eller Ventex Sløyfebånd som tetting under sløyfene for dette produktet. Ved lang tids eksponering av undertaket og/eller ved kystnære klimaer samt ved alle takvinkler på fast underlag skal det benyttes tettebånd under sløyfene.

Forenklet undertaksløsning bør ikke brukes på spesielt utsatte steder der snøinndrev ofte pakkes inn under opplettede taktekninger. Heller ikke under relativt åpne primærtekninger som f.eks. vingetegl, skifertak og tretak. Kombinerte undertak skal tekkes inn så raskt som mulig. Se for øvrig egne leggeveiledninger og Byggforskseriens byggdetaljblad 525.866 og 525.101.

- Lett undertak som har en god styrke grunnet armeringsnett
- Tilfredsstiller SINTEF sine krav til Teknisk godkjenning

Tilbehør

- Ventex Klemlist av varmforsinket stål med skruer for klemming av omlegg mot fast underlag.
- Ventex Rørmansjett med selvklebende butylkrave for runde gjennomføringer
- Ventex Pipemansjett. Pakke a 4 stk hjørner
- Ventex Butylbånd eller Ventex Sløyfebånd som pakning mellom undertak og sløyfer
- Ventex MultiWrap for tetting av detaljer. Produktet er en unik elastisk og formbar tykk tape med god klebeevne.
- Ventex Flexiroll. Butyl med kreppet aluminium for tetting mot gjennomføringer i undertaket.
- Ventex Undertak & UV-tape for reparasjoner.
- Figaroll Plus for tetting og lufting under mønnepanne.
- Ventex Spennfjær for å hindre blafring.

Avfallsbehandling

Ventex Undertak Essential skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1799 | 0011 | 6000| - - -

EAL: 17 02 03