




Universal Norden 1140, sete med soft close og lift-off, antibakteriell, inkl. DL5 universalbeslag

Nr. 1140011-DL5999



NRF nr.	6190816												
Produktbeskrivelse	Toalettsete med lokk, i gjennomfarget herdeplast inkl. lift-off beslag i rustfri stål - inkl. DL5 universal beslag i rustfri stål med lift-off - senteravstand: 112-192 - belastning på toalettsete 180 kg - passer på de fleste nordiske toaletter - 10 års garanti												
Fargeprogram	011 hvit, antibakteriell												
Beslags overflate	999 Rustfrit stål												
Reservedeler	A4076 Buffe til sæde, oval, grå A4075 Buffe til låg, rund, grå DL5999 Komplette beslag til montering												
Vektangivelse	Nettovægt ca. 2,900 kg, inkl. beslag												
Pakning	<table><thead><tr><th></th><th>Mål:</th><th>Vægt:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Enkeltkartong</td><td>463x385x75 mm</td><td>3,300 kg</td></tr><tr><td>5 enkeltkartonger i en masterkartong</td><td>474x392x395 mm</td><td>17,200 kg</td></tr><tr><td>12 masterkartonger (60 seter) på en palle</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Mål:	Vægt:	Enkeltkartong	463x385x75 mm	3,300 kg	5 enkeltkartonger i en masterkartong	474x392x395 mm	17,200 kg	12 masterkartonger (60 seter) på en palle		
	Mål:	Vægt:											
Enkeltkartong	463x385x75 mm	3,300 kg											
5 enkeltkartonger i en masterkartong	474x392x395 mm	17,200 kg											
12 masterkartonger (60 seter) på en palle													



VVS EKSPERTEN
DET ER RØRLEGGEREN DET KOMMER AN PÅ

Materialebeskrivelse

Toalettsete:

Materialet er gjennomfarget herdeålast (UF A 10 = ureaformaldehyd) uten innhold av miljøfarlige stoffer. UF-plast består av 67% ureaformaldehydharpiks % Cellulose samt 5% mineral, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren inneholder op til 0,03% fri formaldehyd og etter udhærdning endnu mindre.

Polygiene (antibakteriell)

Polygiene er et additiv med sølvsalte – eller sølvioner, der giver en antibakteriel effekt, som vi også kender fra køleskabe. Polygiene bliver tilsat det råmateriale, vi bruger til toiletsæderne, og under støbningen bliver det fordelt homogent i hele sædet og sikrer en livslang effekt, der hæmmer bakterievækst 24 timer i døgnet.

Buffere:

EVA (copolymer av ethylen og vinylacetat).

Demper sett::

Hydraulisk demper i rustfritt stål og plastdeler i termoplast.
Demperveske: Silikonolie

Beslag:

Rustfritt stål EN 1.4301/AISI 304

Passliste

Universal sete, som passer på de fleste nordiske toaletter

Rengjøring

Bruk vanlig såpevann. Sete og beslag skal tørkes av etter rengjøring. De bør ikke forbli fuktige. WC-Rens og andre klorholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med sete og beslag. Derfor bør sete stå i oppreist stilling til all WC-rens er skylt væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabriksfejl.
Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.