

Produktinformasjon

77 02 135 H

Elektronikk-sidekutter med innsatt hardmetallskjær

DIN ISO 9654



- stabilt, gjennomstukket og klaringsfritt ledd
- for ekstreme krav til skjærende tenger gjennom harde og seige materialer, f. eks piano-, nikkel-wolfram- og diodentråd som stadig oftere brukes i elektronikk- og luft/romfartindustrien
- alltid riktig kutteverktøy, også for hardeste material
- presisjons-hardmetallskjær loddet inn i smidde emner
- skjærhardhet for HM-skjær 80 - 83 HRC
- Tenger med hardmetallskjær har en vesentlig lengre brukstid enn slike med konvensjonelle skjær
- varige gode kutteresultater ved unngåelse av skjær-deformasjoner på grunn av overbelastning
- høy kostnadsbesparelse pga. lengre levetid for tennene

Allgemein

Artikkelnr.	77 02 135 H
EAN	4003773075806
Hode	speilpolert
Grep	med flerkomponent-grep
vekt	130 g
mål	135 x 50 x 20 mm

Technische Attribute

Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 1,6
Skjæreverdi hard tråd	Ø 1,2
Skjæreverdi myk tråd	Ø 2,2 mm
	18 mm
	9,5 mm
Hodebredde	15 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Tekniske endringer og feil forbeholdes