



# DEKS OLJE® D.2

## HØYGLANS OLJEFINISH

<b>Produktbeskrivelse</b>	DEKS OLJE® D.2 er en lakkliggende, tøff, fleksibel og slitesterk finish som forsterker den naturlige skjønnheten i treverket. Lett å vedlikeholde. Jo flere strøk der påføres av DEKS OLJE® D.2 desto høyere glansfinish. I motsetning til tradisjonell lakk vil ikke DEKS OLJE® D.2 krakelere eller blære. Grunnet DEKS OLJE® D.1*'s penetrerende evne vil det ikke sprekke eller flasse slik at vann er i stand til å trenge inn i treverket.
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fleksibel film som ikke krakelerer eller flasser.</li><li>• Høyglans finish.</li><li>• Transparent finish - forsterker den naturlige skjønnheten i treverket.</li><li>• Langtidsbeskyttelse.</li><li>• Ingen pussing mellom strøkene.</li><li>• Enkelt vedlikehold.</li><li>• Enkel flekkreparasjon, ingen fjerning.</li></ul>
<b>Bruksområder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hardwood og eksotiske treslag - Eik, Valnøtt, Ask, Teak, Ipe, Mahogny, Bangkiari...</li><li>• Myke tresorter - Furu, gran, lerk...</li><li>• Nytt eller værslitt treverk.</li><li>• Eksteriør - Hagemøbler, vinduer og dørrammer, porter...</li><li>• Interiør - Panel, dører, vinduer...</li><li>• Marine - Alt over vannlinjen (håndreker, lister, bord...).</li><li>• Horisontale og vertikale flater.</li></ul>
<b>Tekniske data</b>	<p><b>Finish:</b> Blank. <b>Bindemiddel:</b> Alkyd - Urethane Resin. <b>Løsemiddel:</b> Løsemiddel. <b>Viskositet:</b> Flytende. <b>Spesifikk egenvekt:</b> 0,910 ± 0,05 (20°C). <b>Fysisk tilstand:</b> Væske. <b>Tørrestoff innhold:</b> 56% ± 5. <b>Flammepunkt:</b> &gt; 60°C. <b>Holdbarhet:</b> 2 år i uåpnet original emballasje. <b>Beholderstørrelse:</b> 1L, 2,5L, 10L. <b>Farge:</b> Rav. <b>Tørketid:</b> 12-24 timer mellom strøkene avhengig av temperatur og luftfuktighet. <b>Bruktør:</b> 3 dager. <b>VOC:</b> EU grenseverdi for dette produkt (cat.A/e) 400g/l (2010). Dette produktet inneholder max. 399 g/l.</p>
<b>Påføringsredskap</b>	Pensel, rulle.
<b>Gode arbeidsrutiner</b>	Beskytt alt du ikke ønsker å behandle. Påføres mellom +8°C og +35°C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmede flater.
<b>Preparering av overflaten</b>	<p><b>Nytt treverk</b> Alt nytt treverk må behandles med DEKS OLJE® D.1*.</p> <p><b>Værslitt treverk tidligere behandlet med DEKS OLJE® D.1*</b> Overflaten må være tørr, ren og uten andre overflatekontaminanter. Rens og gjenopprett DEKS OLJE® D.1* som har lysnet til en grå finish med NET-TROL®* før påføring av DEKS OLJE® D.2*.</p> <p><b>Treverk som er behandlet med DEKS OLJE® D.2</b> Se vedlikehold.</p>
<b>Påføring</b>	SKAL IKKE TYNNES, BRUKES SLIK DEN ER. Påfør minimum 6 strøk med DEKS OLJE® D.2 med 12-24 timers tørk mellom strøkene. Alle strøk må påføres innen 1 måned. Det er ikke nødvendig å slippe mellom strøkene. For en ekstra høyglans finish, slip mellom siste to strøk med papir korning P600. La DEKS OLJE® D.2 få tørke i 3 dager før båten tas i bruk.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

## Vedlikehold

Vask regelmessig med ferskvann for å fjerne salt og skitt.

### **Områder som er slitt tilbake til DEKS OLJE® D.1:**

Puss med Sandpapir korning P320.

Rens slitte områder med NET-TROL®\* og la tørke.

Fyll opp med DEKS OLJE® D.1\*.

Påfør nødvendige strøk med DEKS OLJE® D.2 for å bringe det tilbake til eksisterende finish.

### **Ujevne eller slitte områder:**

Slip med våtslipepapir korning P320 (DEKS OLJE® D.1\* brukes som slipevæske).

Tørk over med en ren, tørr, lofri klut og la tørke i 24 timer.

Påfør 2 strøk (minimum) eller mer med DEKS OLJE® D.2 for å gjenopprette finish.

### **Generelt vedlikehold av hele flaten:**

Slip lett med våtslipepapir korning P320 (DEKS OLJE® D.1\* brukes som slipevæske).

Tørk over med en ren, tørr, lofri klut og la tørke i 24 timer.

Påfør 1 eller 2 strøk med DEKS OLJE® D.2 for å gjenopprette finish.

## Restriksjoner

DEKS OLJE® D.2 skal kun påføres overflater som er behandlet med DEKS OLJE® D.1\*, eller tidligere behandlet med DEKS OLJE® D.2.

DEKS OLJE® D.2 må ikke påføres i fuktig/vått vær eller sent på dagen når det kan ventes tåke/duggfall da dette vil kunne medføre mattskjolder.

DEKS OLJE® D.2 er svært glatt når den er våt, og vi vil derfor ikke anbefale den til bruk på gulv utvendig.

## Rengjøring

Rens alle redskaper og utstyr med white-spirit mens de fremdeles er våte. Hvis de tørker, brukes malingsfjerner. Tørk opp søl og renner umiddelbart med en klut dyppet i white-spirit. Skulle DEKS OLJE® D.2 tørke kan den fjernes med DILUNETT®\* malingsfjerner.

**Merk:** Kluter, stålull osv. som er fuktet med DEKS OLJE® D.2 vil kunne selvantennes om det ikke kastes forskriftsmessig. Kluter, stålull osv. må dynkes i vann etter bruk eller legges i en tett, vannfylt metallbeholder før de leveres på mottak for farlig avfall.

## Oppbevaring

Rester av DEKS OLJE® D.2 bør helles over i en mindre, lufttett metall- eller glassbeholder.

Unngå frost og høye temperaturer.

## Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig. OWATROL kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. For ytterligere råd og opplysninger, send epost til [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) eller kontakt den lokale OWATROL Agent for ditt land. Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som anvist på emballasjen og teknisk datablad.

## Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud og øyne. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles: søk lege umiddelbart og vis frem beholder eller etikett.

HMS -datablad tilgjengelig på [www.owatrol.com/no](http://www.owatrol.com/no)

## Utstedelsesdato

April 2012.

\* Samme produsent



OWATROL INTERNATIONAL NORDIC A.S.

Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway

T. +34 93 125 88 68 - F. +34 93 106 02 13

DEKS OLJE® D.2 er et varemerke



Finn alle våre løsninger:

[www.owatrol.com/no](http://www.owatrol.com/no)