INTERIOR
EXTERIOR

OWATROL
THE ORIGINAL

RUSTOL-OWATROL® OIL TECHNOLOGY

DEKS OLJE® D.2

HØYGLANS OLJEFINISH

Produktbeskrivelse	DEKS OLJE® D.2 er en lakklignende, tøff, fleksibel og slitesterk finish som forsterker den naturlige skjønnheten i treverket. Lett å vedlikeholde. Jo flere strøk der påføres av DEKS OLJE® D.2 desto høyere glansfinish. I motsetning til tradisjonell lakk vil ikke DEKS OLJE® D.2 krakelere eller blære. Grunnet DEKS OLJE® D.1*'s penetrerende evne vil det ikke sprekke eller flasse slik at vann er i stand til å trenge inn i treverket.
Egenskaper	• Fleksibel film som ikke krakelerer eller flasser. • Høyglans finish. • Transparent finish - forsterker den naturlige skjønnheten i treverket. • Langtidsbeskyttelse. • Ingen pussing mellom strøkene. • Enkelt vedlikehold. • Enkel flekkreparasjon, ingen fjerning.
Bruksområder	• Hardwood og eksotiske treslag - Eik, Valnøtt, Ask, Teak, Ipe, Mahogny, Bangkiari... • Myke tresorter - Furu, gran, lerk... • Nytt eller værslitt treverk. • Eksteriør - Hagemøbler, vinduer og dørrammer, porter... • Interiør - Panel, dører, vinduer... • Marine - Alt over vannlinjen (håndrekker, lister, bord...). • Horisontale og vertikale flater.
Tekniske data	**Finish:** Blank. **Bindemiddel:** Alkyd - Urethane Resin. **Løsemiddel:** Løsemiddel. **Viskositet:** Flytende. **Spesifikk egenvekt:** 0,910 ± 0,05 (20°C). **Fysisk tilstand:** Væske. **Tørrstoff innhold:** 56 % ± 5. **Flammepunkt:** > 60°C. **Holdbarhet:** 2 år i uåpnet original emballasje. **Beholderstørrelse:** 1L, 2,5L, 10L. **Farge:** Rav. **Tørketid:** 12-24 timer mellom strøkene avhengig av temperatur og luftfuktighet. **Brukstørr:** 3 dager. **VOC:** EU grenseverdi for dette produkt (cat.A/e) 400g/l (2010). Dette produktet inneholder max. 399 g/l.
Påføringsredskap	Pensel, rulle.
Gode arbeidsrutiner	Beskytt alt du ikke ønsker å behandle. Påføres mellom +8°C og +35°C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på oppvarmede flater.
Preparering av overflaten	**Nytt treverk** Alt nytt treverk må behandles med DEKS OLJE® D.1*. **Værslitt treverk tidligere behandlet med DEKS OLJE® D.1*** Overflaten må være tørr, ren og uten andre overflatekontaminanter. Rens og gjenopprett DEKS OLJE® D.1* som har lysnet til en grå finish med NET-TROL®* før påføring av DEKS OLJE® D.2*. **Treverk som er behandlet med DEKS OLJE® D.2** Se vedlikehold.
Påføring	SKAL IKKE TYNNES, BRUKES SLIK DEN ER. Påfør minimum 6 strøk med DEKS OLJE® D.2 med 12-24 timers tørk mellom strøkene. Alle strøk må påføres innen 1 måned. Det er ikke nødvendig å slipe mellom strøkene. For en ekstra høyglans finish, slip mellom siste to strøk med papir korning P600. La DEKS OLJE® D.2 få tørke i 3 dager før båten tas i bruk.

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

Source NOBB, 3/6/2025

Vedlikehold

Vask regelmessig med ferskvann for å fjerne salt og skitt.

Områder som er slitt tilbake til DEKS OLJE® D.1:
Puss med Sandpapir korning P320.
Rens slitte områder med NET-TROL®* og la tørke.
Fyll opp med DEKS OLJE® D.1*.
Påfør nødvendige strøk med DEKS OLJE® D.2 for å bringe det tilbake til eksisterende finish.

Ujevne eller slitte områder:
Slip med våtslipepapir korning P320 (DEKS OLJE® D.1* brukes som slipevæske).
Tørk over med en ren, tørr, lofri klut og la tørke i 24 timer.
Påfør 2 strøk (minimum) eller mer med DEKS OLJE® D.2 for å gjenopprette finish.

Generelt vedlikehold av hele flaten:
Slip lett med våtslipepapir korning P320 (DEKS OLJE® D.1* brukes som slipevæske).
Tørk over med en ren, tørr, lofri klut og la tørke i 24 timer.
Påfør 1 eller 2 strøk med DEKS OLJE® D.2 for å gjenopprette finish.

Restriksjoner

DEKS OLJE® D.2 skal kun påføres overflater som er behandlet med DEKS OLJE® D.1*, eller tidligere behandlet med DEKS OLJE® D.2.
DEKS OLJE® D.2 må ikke påføres i fuktig/vått vær eller sent på dagen når det kan ventes tåke/duggfall da dette vil kunne medføre mattskjolder.
DEKS OLJE® D.2 er svært glatt når den er våt, og vi vil derfor ikke anbefale den til bruk på gulv utvendig.

Rengjøring

Rens alle redskaper og utstyr med white-spirit mens de fremdeles er våte. Hvis de tørker, brukes malingsfjerner. Tørk opp søl og renner umiddelbart med en klut dyppet i white-spirit. Skulle DEKS OLJE® D.2 tørke kan den fjernes med DILUNETT®* malingsfjerner.
Merk: Kluter, stålull osv. som er fuktet med DEKS OLJE® D.2 vil kunne selvantennes om det ikke kastes forskriftsmessig. Kluter, stålull osv. må dynkes i vann etter bruk eller legges i en tett, vannfylt metallbeholder før de leveres på mottak for farlig avfall.

Oppbevaring

Rester av DEKS OLJE® D.2 bør helles over i en mindre, lufttett metall- eller glassbeholder.
Unngå frost og høye temperaturer.

Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig. OWATROL kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. For ytterligere råd og opplysninger, send epost til **info@owatrol.com** eller kontakt den lokale OWATROL Agent for ditt land. Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som anvist på emballasjen og teknisk datablad.

Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud og øyne. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles: søk lege umiddelbart og vis frem beholder eller etikett.
HMS –datablad tilgjengelig på **www.owatrol.com/no**

Utstedelsesdato

April 2012.

* Samme produsent





Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

11/12 - RCS Tours 331 998 484

OWATROL INTERNATIONAL NORDIC A.S.
Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 125 88 68 - F. +34 93 106 02 13

DEKS OLJE® D.2 er et varemerke
DURIEU GROUPE

Finn alle våre løsninger:
www.owatrol.com/no

adfields