



ARDAGRIP XPRESS

TEKNISK DATABLAD

Version: 2021-03-05

PRODUKTBESKRIVELSE

Ardagrip Xpress er en oppløsningsmiddelsfri dispersjonsbasert primer med utmerket vedheft til alle alminnelige flater, spesielt tette flater. Ardagrip Xpress er bruksklar og skal påføres med en korthåret rull eller pensel. Tørketiden er normal 0,5 - 3 timer. Ardagrip Xpress kan brukes inne og ute, våtrom men ikke i rom med konstant vannbelastning f.eks. pool.

BRUKSOMRÅDE

Ardagrip Xpress brukes som primer på tette, glatte ikke sugende flater som skal belegges med avrettingsmasse, sementbasert lim samt sementbasert tettesjikt. Fast keramisk belegning, slipt homogen PVC kan primes med Ardagrip Xpress før den belegges med fliser, klinker eller avrettingsmasse. Ardagrip Xpress er egnet til å prime tette ikke sugende betong, terrazzo, natur- og dekorstein.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlaget skal være fast, rent tørt samt fri for løse partikler. Eventuell keramisk belegg skal være fast samt homogen PVC som skal være avfettet og slipt. Alle rester av vannløselig lim skal fjernes. Røres godt om før bruk og primeren appliseres jevnt på underlaget med en korthåret rull eller pensel. Ardagrip Xpress skal være helt tørr, før avrettingsmassen, limet eller tettesjikt appliseres. Tørketiden er 0,5 - 3 timer avhengig av underlaget, temperatur og lufttilførsel. Den tørre primeren er rødaktig og nesten klebefri.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er iflg. Gjeldende lov ei klassifisert som helse- eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, se HMS.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Materialer	Akrylatdispersjon med sand
Farge	Rød
Konsistens	Flytende
Arbeidstemperatur	+10 C - + 30 C
Temperaturbestandighet	Opp til +50 C ved gulvvarme
Tørketid	0,5 - 3 timer, avhengig av underlaget og luftfuktighet
Densitet	ca. 1,4 kg/liter
Forbruk	100-200 g/m2 avhengig av underlaget
Rengjøring	Vann
Forpakning	5 kg spann
Lagring	6 måneder i uåpnet forpakning. Tørt, svalt og beskyttes mot frost

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

