

SØYLEFUNDAMENT



PRODUKTINFO

Ferdige søylefundamenter fra Namdal Betong & Plast – Enklere blir det ikke!

Markedets beste og fineste søylefundament

Søylefundamentene leveres med eller uten justerbar stolpesko.

I to størrelser 650mm og 400mm bredde

Med eller uten stolpesko (justerbar) kan justeres 5cm i høyden

Kan etterjusteres etter fastmontering av bjelker/søyler

Bygger totalt ca. 65 cm (uten sko) 650mm- (+5 cm isopor)

Bygger totalt ca 46cm (uten sko) 400mm (+5 cm isopor)

Veier ca. 150kg (650mm)

Veier ca 34kg (400)

Standard lagervare

MONTERINGSINSTRUKSJON

Grav ut slik at du får til å isolere 120x120 cm (2 plater) og regn med at minimum 200 mm grus/pukk skal komprimeres under søylefundamentet. Planer i riktig høyde og avrett med singel eller finere masse. Etter plassering fylles masse rundt søylefundamentet, bruk singel eller pukk (drenerende masser). Søyleskoen kan justeres 5 cm i høyden etter plassering (etterjustering er også mulig) Her er det viktig å påpeke at det er sterkest med minst mulig oppjustering.

Kontaktinformasjon

Namdal Betong & Plast

☎ 74 28 28 16

✉ post@namdalbetong.no

🏠 Overhallsvegen 2110, 7863 Overhalla