

Spesialvater

Markeringsvater Type 70 MAS



Markering av riktig avstand for borehull mens du holder vatret loddrett eller vannrett? Det er ikke noe problem med Stablas markeringsvater. Avstandene overføres med hjelp av markøren på skalaen og markeres. Hyller, bilder og andre ting som skal henge kommer hurtig og sikkert på plass.

Firkantprofil av lettmetall, med elektrodstatisk belegg, 2 plastmarkører, 2 skalaer med cm-inndeling.
Målenøyaktighet: i normal posisjon $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$.

Lengde	80 cm
Art.nr.	14111/0



Loddrett og vannrett



Markering i rekke



Markere – bore – henge opp



1 fest måleflate (til 120 cm). Med 2 vertikallibeller og 1 horisontallibelle. **Målenøyaktighet:** i normal posisjon $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$, ved nedenfra-opp-måling $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.

Lengde	80 cm	100 cm	122 cm
Art.nr.	16403/4	16404/1	16405/8



Type 196-2 K

2 ekstra gripeåpninger med forseggjort tokomponentteknikk for et sikkert, fast grep under arbeidet.



1 fest måleflate (til 120 cm). Med 2 vertikallibeller og 1 horisontallibelle. **Målenøyaktighet:** i normal posisjon $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$, ved nedenfra-opp-måling $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$.

Lengde	122 cm
Art.nr.	16406/5



Murervater Type 96-2 K

Patentbeskyttet s lagbeskyttelse: avvik korrigeres med et lett slag med murskje uten å skifte verktøy. Vertikallibelle i midten for lett avlesing av verdiene. Lett rengjøring med spesialbelegg og avfaset libellehus.