

HOLMEGAARD BELEGNINGSSTEIN

1. Identifikasjon

Varenavn:	Holmegaard Normalstein	21 x 14 cm i tykkelse 5, 6 og 7 cm
	Holmegaard Halvstein	10,5 x 14 x 6 cm
	Holmegaard Kvadratstein	14 x 14 x 6 cm
	Holmegaard Kop	10,5 x 10,5 x 7 cm
	Holmegaard Kantstein	21 x 14 x 14 cm
	Holmegaard Sirkel	Diam. 2,46 m

Produsent: BMC A/S
Storgaten 64
3060 Svelvik

2. Sammensetning / informasjon om ingredienser

Sement, natursand, knust granitt, kalkfilter, fargeslurry og tilsetningsstoffer.

3. Risikoidentifikasjon

R22	Farlig ved svelging
R 36/37/38	Irriterer øynene, luftveiene og huden.
R 43	Kan gi allergi ved hudkontakt

4. Førstehjelpsregler

Innånding	Frisk luft. Sørg for frie luftveier. Skyll nese og munn med vann. Ved vedvarende irritasjon, kontakt lege. Ved skjæring og sliping av betongprodukter, kan innånding av dette over lang tid, forårsake lungesykdommer.
Hudkontakt	Skyll huden med rikelige mengder vann. Ved vedvarende irritasjon kontakt lege.
Øyekontakt	Rens øyeblikkelig med store mengder vann, ikke gni. Ved vedvarende irritasjon kontakt lege.
Ved svelging	Drikk mye vann for å fortynne stoffet. IKKE FREMKALL BREKNING. Kontakt lege.

Vest/Nord Norge
Tlf. +45 96 31 28 00
Fax +45 96 31 28 10
bmc@bmc-danmark.com



BMC
www.bmc-norge.no

Øst Norge
Tlf. 33 30 03 90
Fax 33 30 03 99
bmc@bmc-norge.no

HOLMEGAARD BELEGNINGSSTEIN

5. Brannslukking

Ikke brennbart.

6. Regler ved tilfeldig utslipp

S 24 Unngå kontakt med huden.

S 25 Unngå kontakt med øynene.

S 26 Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann, kontakt lege.

S 36 Bruk egnede verneklær.

S 37 Bruk egnede vernehansker.

S 39 Bruk vernebriller.

7. Håndtering og lagring

Det kreves ingen spesielle HMS-tiltak for oppbevaring og lagring av produkter i herdet betong.

8. Eksponeringskontroll / personalvern

Bruk støvmaske.

Bruk vernebriller.

Bruk egnede verneklær.

Bruk alltid regntøy, gummistøvler og vanntette hansker ved arbeid med våt betong.

9. Fysikalske og kjemiske egenskaper

Luktfritt.

Ikke eksplosivt.

Løses ikke opp i vann.

10. Stabilitet og reaktivitet

Er ikke relevant for produktet.

11. Toksiologisk informasjon

Kun det som er nevnt under punkt. 6.

12. Økologisk informasjon

Produkter av herdet betong gir ikke utslipp.

HOLMEGAARD BELEGNINGSSTEIN

13. Kasseringshensyn

Uskadde stein kan brukes om igjen til tilsvarende formål.

Betong uten armeringsjern er ikke spesialavfall.

Trepaller kan brukes på nytt.

Plastfolie kan gjenvinnes.

14. Transportinformasjon

Transport foregår med bil eller skip. Produkter av herdet betong regnes ikke som farlig last ved korrekt sikring.

15. Informasjon om regulativer

R setninger:

R 36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.

R 43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

S setninger:

S 24 Unngå kontakt med hud.

S 25 Unngå kontakt med øyne.

S 26 Får man stoffet i øynene: skylk straks grundig med store mengder vann, kontakt lege.

S 36 Bruk egnede verneklær.

S 37 Bruk egnede vernehansker.

S 39 Bruk vernebriller.

På dette produktet foreligger det ingen miljømerking.

Produkter av herdet betong er vurdert ikke merkepliktig.

16. Annen informasjon

Denne informasjonen er basert på det vi har kjennskap til pr. i dag.

Den bør derfor ikke anses som garanti for egenskapene til produktene som er nevnt eller at disse egner seg til et spesielt bruksområde.