

RAW®

We keep *your* promises!

Product number: 9730565

**DK: Datablad:
RAW Universal fugelim**

Vigtige funktioner:

Elastisk lim og fugemasse til opgaver, hvor en transparent løsning ønskes. Hæf-ter godt på de fleste materialer. Påføres fra +5°C til +40°C. Skal bearbejdes straks efter påføring, før hindedannelse. Kan overmales med de fleste vand- og spritbaserede malinger - foretag test.

**NO: Data ark:
RAW Universal fugelim**

Hovedegenskaper:

Elastisk lim og fugemasse til oppgaver, hvor en transparent løsning ønskes. Vedheft på de fleste materialer. Påføres fra +5°C til +40°C. Skal bearbejdes hurtigst mulig etter påføring, før hinnedannelse. Kan overmales med de fleste vann og spritbaserte malinger - test alltid først.

**SE: Datablad:
RAW Universell limfog**

Beskrivning:

Elastiskt lim för limning när en transparent limfog önskas. Vidhäftning till de flesta material. Appliceras från +5°C till +40°C. Skall bearbetas omgående efter applicering innan skinnbildning börjar. Kan målas över med de flesta vatten- och spritbaserade färger – testa alltid först.

**FI: Tietolomake:
RAW Massa Yleiskäyttöön**

Pääpiirteitä:

Elastinen liima- ja saumausmassa kohteisiin joissa vaaditaan väritön sauma. Hyvä tarttuvuus useimpiin materiaaleihin. Käyttölämpötila +5°C - +40°C. Viimeistele pinta heti levityksen jälkeen ennen massan nahkoittumista. Maalattavissa useimmilla vesi- ja liuotinhenteisillä maaleilla - suosittelimme testiä.

