PRODUKTDATABLAD

Ventidrain grunnmursplate



Produktnavn	Ventidrain grunnmursplate
Varenr. / NOBBnr.	6101/29001443 (1 m) • 6151/29001450 (1,5 m) • 6201/29001468 (2 m) • 6241/29001476 (2,4 m) • 6301/48376281 (3 m)
Produktbeskrivelse	Grunnmursplate med fuktsperre og lufting
Fysikalske egenskaper	Trykkfasthet: 200 kN/m² (DIN EN ISO 25619-2)
	Egenskap ved brannpåvirkning: F
	Dreneringskapasitet: 2,5 l/(ms) (EN ISO 12958, i=1)
	Strekkstyrke: MD: 6,4 kN/m (EN ISO 10319) CMD 6,0 kN/m (EN ISO 10319)
	Mekanisk styrke: 195 kN/m²
	Bredde: 1 - 1,5 - 2 - 2,4 eller 3 m
	Tykkelse: 0,45 mm
	Lengde 20 m pr. rull
	Biologiske forhold: Motstandsdyktig overfor bakterier, røtter og råtner ikke.
Bruksområde	Ventidrain grunnmursplate brukes til beskyttelse mot fuktighet i kjelleren på alle typer bygg. Grunnmuren er utsatt for store fukt og vannpåvirkninger, både fra regnvann og snøsmelting på utsiden men også fra fuktighet som trenger gjennom muren fra innsiden. Problemer med fuktighet i kjelleren vil resultere i store kostnader når dette skal utbedres som følge av at man bør grave opp rundt huset for å sette på en ny grunnmursplate. Det er derfor viktig å utføre fuktsikringen av kjelleren riktig. **Ventidrain:** • beskytter pusslaget på grunnmuren mot skader under tilbakefylling. • drenerer bort fuktighet som vandrer gjennom muren fra innsiden. • hindrer røtter fra hagen i å trenge inn i muren. • stopper vann fra utsiden og fører dette ned til dreneringen.
Lagring	Unngå direkte sollys.
Produsent	Interplast Kunststoffe s.r.o. • Alenjni • 41742 Krupka • Czech Republic