



Flex'n'Paint

TEKNISK DATABLAD

Version: 2018-02-06

PRODUKTBESKRIVELSE

Fleksibel og krympefri SMP-basert tetnings- og fugemasse for inne/utemiljø som gir en permanent elastisk fuge. Overmalingsbar.

BRUKSOMRÅDE

Benyttes for bevegelsesfuger mellom ulike bygningsdeler eller tetninger som krever en værbestandig fuge. Overmalingsbar med de fleste fargetyper, uten risiko for sprekkdannelser eller utilstrekkelig feste av fargen. Bevegelsesfuger krever at den valgte fargen har samme bevegelsesabsorberende evnen som fugemassen. Dyresikker og bestandig mot kulde, sollys og fukt med høy festeevne mot de fleste typer byggematerialer uten primer (ikke fet gips PP/PE/PTFE, bitumen). Klarer fugebevegelser opptil 25%. Bevegelsesfukter krever metning med bunningslist og at fugedyptet minst er halve fugebredden. Små fuger (5–10 mm) krever fugedybde=fugebredde (1:1). Benytt Primer 5075 ved fuging av bevegelsesfuger i fasade. Tørketiden for alkydbasert farge kan forlenges når den males på fugen – gjennomfør test.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Overflatene må rene og frie for fett. Festes også på fuktige overflater. Kontrollere om festeprimer er nødvendig dersom overflatene er porøse eller trenger støvbinder.

Start med å åpne patronen med et egnet skjæreverktøy/kniv. Skru på munnstykket og skjær av toppen i en 45-graders vinkel. Tilpasse åpningen til fugeåpningens bredde.

Påføre fugemassen på underlaget i en takt slik at du kan kontrollere at klebingen mot underlaget blir bra. Fugemassen skal fylle hele fugeåpningens feste mot fugesidene. Dette er ekstra viktig når fugemassen benyttes på vertikale flater eller på tak/vegg-vinkelen.

Jevne ut fugen med et egnet verktøy slik at overflaten blir jevn (fukte verktøyet). Utjevningen er viktig for å sikre et korrekt feste i fugemassens levetid (ekstra viktig i utemiljø). Påføre utjevningen senest innen 10–15 minutter.


ARBEIDSBESKYTTELSE

[iplus FieldValue='Environment and health'/]

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

