

74 06 200 T

Kraft-sideavbiter med festeøye



- med påsmidd leddakse for hardeste, varige belastning
- optimal for alle trådmaterialer inklusiv pianotråd
- Høy kutteffekt med lite kraftforbruk pga. optimal tilpassing av kuttevinkel, utvekslingsforhold og ergonomiske grep
- Presisjons-skjæring ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 64 HRC
- Krom-vanadin-høyeffektstål, smidd, flertrinns oljeherdet
- tang med integrert isolert festeløkke for montering av en styrsikring

20 % kraftbesparelse

sammenlignet med vanlige sideavbitere av samme lengde.

Med påsmidd leddakse.

Artikkel-nr.	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Tang	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent
Hode	
Form	0
Isolasjonsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	4,2
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	3,0
Skjæreverdi pianotråd Ø mm	2,5
Nominelt mål	200 mm
Lengde mm	200
Vekt netto g	311

Tekniske endringer og feil forbeholdes