

GLAVA DAMSPERRETAPE

Glava Dampsperretape er en diffusjonstett tape for festing, tetting og reparasjon an dampsperrer og plastfolie, f.eks Glava Dampsperre.

Tapen har svært god klebeevne, den er stabil og enkel å bruke.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m	m ³	stk	m	m ³		
60 x 40000 mm	1	40	0.001				42548800	449201

MONTERING / UTFØRELSE

Tapen har svært god klebeevne kombinert med stor klebrighet og den fester ekstremt godt til PE- folie.
Tapen har god motstand mot fukt.
Overflaten må være ren, tørr og støvfri.
Tapen oppnår full heft først etter noen timer.
Den kan derfor påføres og eventuelt taes av, ved behov, innenfor en kortere tidsperiode.
Tapen klippes med saks, kuttes med kniv eller rives av.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Fuktbestandig spesialpapir belagt med akryllim.

Akryllimet er igjen belagt med et gult dekkpapir.

Farge: Gul

Dimensjon: 60 x 40000mm

Tykkelse: 0,32

Temperaturstabilitet: - 40 °C til 70 °C

Heftestyrke: min. 32N/25 mm etter en time.

Lagring: Lagres tørt og ikke over 25 °C

MILJØPÅVIRKNING

Se eget sikkerhetsdatablad

HMS - REFERANSER

Se eget sikkerhetsdatablad

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo
Telefon: +47 22 38 67 00
Faks: +47 22 38 67 77
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no