

## FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

# Mataki Selvbygger 3

## Produktbeskrivelse

### Bruksområde

Mataki Selvbygger 3 er et ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omteking av gammel takpapp ned til 3°. Ved lavere takfall, på for eksempel terrasser, kan Mataki Selvbygger 3 legges ned til 1,5°. Egner seg både til hus og hytte.

### Materiale

Ettlags takbelegg som festes mekanisk til underlaget. SBS-asfalt med polyester- og glassfiltstamme. 12 cm selvklebende omlegg Overflaten er belagt med skiferstrø.

### Farge

Grå, Rød, Sort

### Henvisninger

- Produktblad
- Teknisk Produktblad

## Anvisninger for drift og vedlikehold

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste!

### Snømåking:

Unngå alle former for skader på belegget. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

### Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelse, lekkasjer og manglende klebing.

### Vedlikeholdsintervals og intervall

Skader utbedres med lapp av Mataki Selvbygger 3. Manglende klebing sikres med Mataki Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.

## Driftstekniske opplysninger

### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

## ***FDV dokumentasjon***

Forvaltning - drift - vedlikehold

### **Kontaktinformasjon**

#### **Nordic Waterproofing AS**

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no