


Glava Dyttestrimmel i pose

Hendig forbrukerpakning som inneholder 2 stk. ruller a 25 x 60 x 18000 mm med Glava Dyttestrimmel samt en praktisk dyttespak. Leveres i kartonger med 10 poser. Kartongen er samtidig et eksponeringsvennlig salgsdisplay.

Glava Dyttestrimmel brukes til tetting rundt vinduer, dører og smale åpninger. Produktet er meget fleksibelt og har gode egenskaper for brann-, lyd- og varmeisolering.

Glava Dyttestrimmel kan benyttes til branntetting av fuger der dør- og/eller vindusprodusent beskriver dytting med ubrennbar mineralull.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr
	stk	m	m ³		
25 x 60 x 18000 mm	20	360.00	0.30	50733794	400021

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullstrimmel til isolering rundt dører og vinduer samt tetting av smale fuger.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Kappes med kniv.

En hendig bærepose som inneholder 2 ruller à 18 meter, samt en egen dyttespak.

Bæreposen levers i kartong med 10 poser i kartongen.

Glava Dyttestrimmel kan benyttes til branntetting av fuger der dør- og /eller vindusprodusent beskriver dytting med ubrennbar mineralull.

Sjekk alltid produsentens monteringsanvisning.

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder oss retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: 0,034 W/mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroklasse A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Vi har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no