

Kombihammer

HR4013C

1 100 W • SDS-Max • 40 mm • 8,0 J

Kraftig kombihammer med effektiv aktiv vibrasjonsdemping

Borhammer med 1100W motor og SDS-MAX innfesting. For meisling og hammerboring. Modellen har meget gode AVT systemer som gir svært lave vibrasjoner. Modellen kommer med rett sidegrep og D-grep for meisling. Regulerbar hastighet og varselampe som indikerer servicebehov. Max kapasitet i betong: 40mm.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NOLOAD

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	1100 W
Turtall	250 - 500 min ⁻¹
Slagtall	1450 - 2900 min ⁻¹
Maks borediameter i betong	40 mm
Optimalt område for borediameter i betong	16 - 30 mm
Slagkraft	8,0 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner	105 mm
Ledning	5,0 m
Lydnivå (L _{WA})	103 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	92 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	5,0 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med rett sidehåndtak	4,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med D-type sidehåndtak	4,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som fjerner vibrasjoner meget effektivt.
- Regulerbar rotasjonshastighet med justering av turtall.
- Antivibrasjonshåndtak.
- Lampe indikerer behov for skifte av kullbørster eller svakhet i strømforsyningen.
- To funksjoner - slagboring og meisling.
- Elektronisk kraftjustering.

EAN 0088381651332

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ STANDARD TILBEHØR

134890-0
SIDEHÅNDTAK (D-FORMET)



196804-7
HAMMERFETT 95ML



■ VALGFRITT TILBEHØR

134890-0
SIDEHÅNDTAK (D-FORMET)



196804-7
HAMMERFETT 95ML



P-17027
ADAPTER, FRA SDS MAX TIL SDS



■ ANNET

Bruksanvisning

