

Produktdatablad

SIGA-Majpell® 5



Oppdatert den: 30.12.2016

Referansenorm: EN 13984

Produkttype: A

Produsent / Leverandør: SIGA

Bruksområder: dampbrems for varig lufttette bygnings skall ved tak-, vegg- og etasjeskillekonstruksjoner

Montering: se bruksanvisning

Emballasje: 30 (Majpell 1.5 m) / 20 (Majpell 3 m) ruller per pall

Materiale: PO-sjikt forsterket med PP-fibre

Egenskaper:

| | | Metode | Enhet | Verdi |
|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensjoner | lengde bredde likhet | EN 1848-2 EN 1848-2 EN 1848-2 | m m - | 50 1.5 / 3.0 bestått |
| Flatevekt Tykkelse | | EN 1849-2 EN 1849-2 | g/m ² mm | 126 0.42 |
| Rivemotst. i spikerfeste (Spikerfasthet)* | langs tvers | EN 12310-1 | N | 200 200 |
| Strekkestyrke* | langs tvers | EN 12311-1 | N/50mm | 200 180 |
| Bruddforlengelse* | langs tvers | EN 12311-1 | % | 50 50 |
| Vanndampmotstand s_d-verdi Vanndampbestandighet | | EN 1931 EN 1931 | m g/(m ² *d) | 5 8 |
| Vanntetthet materiale | | EN 1928 | - | W1 |
| Brannegenskaper | | EN 13501-1 | klasse | E |
| Temperaturbestandighet | | | °C | -40 °C til +80 °C |

*gjennomsnittlig