

Dooria (JELD-WEN Norge AS)

Ytterdører

1330

## Hovedingangsdør, modellserie Solid

NOBB modulnr.

FDV-

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Alle Solid ytterdører er oppbygd som en lett fullisolert kjerne med malt overflate. Dørbladtykkelse er ca. 60 mm .  
Dørene leveres i design Funkis og Tradisjon, med og uten glass.  
Sortiment.iht. utvalg i NOBB.

Døren leveres med låskasse TV565 og sylinder TV1275 montert, std. løftehengsler. Dørvrider er ikke inkludert.  
Alle beslag er blanke på malte dører.

Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett.

Terskel 25mm i kompositt materiale.

#### Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann.

Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler.

Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt.

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut.

Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

#### Ettersyn/kontroll

Hengsler og hengsler smøres ved behov. Benytt kun egnede smøremidler type lås-spray el.l.

#### Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Malte dører leveres ferdigbehandlet med en værbestandig farge. Anbefaler etterbehandling av overflaten med bilvoks for ytterligere finish og bestandighet 2 ganger pr. år.

#### Fuktbestandighet

Dette produktet er beregnet for bruk i yttervegg og har en fuktbestandig overflate som tåler fukt deretter.

Dooria (JELD-WEN Norge AS)

Ytterdører 1330

## Hovedingangsdør, modellserie Harmoni

NOBB modulnr.

FDV-xxxxxxx

### 3. MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Se HMS-FAKTA.

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

### 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

### 6. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør** JELD-WEN Norge AS**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Brynsalléen 4**Postnr. og poststed** 0667 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**E-post** [hjelp.no@jeldwen.com](mailto:hjelp.no@jeldwen.com)**Internettadresse** [www.dooria.no](http://www.dooria.no)