

SpiroVent messing

SpiroVent messing

SpiroVent mikrobobleutskiller for effektiv fjerning av mikrobobler i vannbårne varme- og kjøleanlegg

Mikrobobleutskiller for montering på horisontale rørstrekk. Fjerner effektivt mikrobobler i vannbårne varme- og kjøleanlegg. For optimal effekt monteres utskilleren på punktet med høyest temperatur og lavest trykk.

Temperatur og driftstrykk inntil 110°C og 10 bar. Maksimal gjennomstrømningshastighet 1 m/s. Enheter for andre trykk og temperaturer på forespørsel.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : SpiroVent messing

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
SpiroVent Messing 3/4"	AA075	856 20 29	1 stk
SpiroVent Messing 1"	AA100	856 20 32	1 stk
SpiroVent Messing 1 1/4"	AA125	856 20 34	1 stk
SpiroVent Messing 1 1/2"	AA150	856 20 36	1 stk
SpiroVent Messing 2"	AA200		1 stk