

VINTAGE

WOOD – TEKNISK DATABLAD 2022



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gj.snitt verdi) Eik	(BHN) EN1534	3,7
Taber-test /Slitestyrke lakk Proteco Hardvoks olje	EN 13696	N/A
Trinnlydsdempning vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3/ EN ISO 717-2	≥ 17
Termisk isolasjonsverdi (RT m ² K/W) Kun parkettbord med ullpapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Varmeledningsevne (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Produkt oppbygning	3-layer kjerne av tre	

MONTERING		
Monteringsmetode	2-lock for flytende gulv eller hellimt til undergulv	
Monteringsanvisning	Oppdatert og fullstendig monteringsanvisning er tilgjengelig på www.tarkett.no Kontakt forhandler ved spørsmål .	
Egnet for gulvvarme Maks overflatetemperatur er 27oC montert på selv regulerende gulvvarmesystem med temperaturføler.	Ja	
Start & Stop: Shorter lengths of planks included in approx. 1 pack per 20 m²		

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Fotlister Overgangslister Rør mansjetter
Renhold og vedlikehold	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean for hardvoksoljete gulv Refresher for hardvoksoljete gulv
Se flere alternativer og full oversikt over tilbehør på www.tarkett.no	

VEDLIKEHOLD
Tarkett parkettgulv har en Proteco overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Normalt gjelder dette laserte/fargede og hardvoksoljete gulv, spesielt med børstet overflate og / eller uthevede detaljer, for eksempel sagmerker. Følg alltid oppdatert vedlikeholds anvisning som er tilgjengelig på vår nettside.
Se oppdatert vedlikeholds anvisning @ www.tarkett.no

Vintage Proteco Hardwax Oil



2-LOCK



VINTAGE

WOOD – TEKNISK DATABLAD 2022

DESIGN

Vintage kombinerer detaljer som man finner på gamle gulv med alle fordelene til et moderne gulv. Enkelte av gulvene har sagmerker, mens andre har trykkmerker og tegn på slitasje. Disse effektene, og overflatebehandlingen med hardvoksolje, gir deg et gulv med en helt egen historie.

PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
Vintage Oak Copenhagen	7877040	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Partial saw marks, brushed	Handmade minibevel	Calm	Warm grey	1	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Vintage Oak Uppsala	7876105	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Partial saw marks, brushed	Handmade minibevel	Lively	White	1	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Vintage Oak Lund	7877043	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Partial saw marks, brushed	Handmade minibevel	Calm	Warm grey	1	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Vintage Oak Orléans	7876104	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Full saw marks, brushed	Handmade minibevel	Lively	Warm grey	1	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Vintage Oak Montpellier	7877041	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Partial saw marks, brushed	Handmade minibevel	Calm	Warm beige	1	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
Vintage Oak Chester	7877042	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Indentation marks, brushed	Handmade minibevel	Lively	Warm brown	1	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
Vintage Oak Salamanca	7877044	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Partial saw marks, brushed	Handmade minibevel	Lively	Warm brown	1	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9

Due to the nature of the material this table shows typical values.

1: Fraxinus Angustifolia, 2: Quercus Robur & Quercus Petraea



Vintage Oak Copenhagen




Vintage Oak Uppsala




Vintage Oak Lund




Vintage Oak Orléans



Vintage Oak Montpellier



Vintage Oak Chester



Vintage Oak Salamanca

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller www.tarkett.no.

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salgs i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk www.tarkett.no