

<b>Produkt:</b>	<b>Entreprenør / utførende:</b>
<b>Primer:</b>	
<b>Underlag:</b>	

Produkt	
Produktbeskrivelse	weberfloor produkter er sementbaserte produkter for sparkling og avretting av gulv.
	

Anvisninger for drift og vedlikehold	
Utbedring av skader	<p>Små skader i sparkeloverflaten kan fylles med en håndsparkel, for eksempel weberfloor 4040 Combi Rapid. Ved store skader og punktering av en eventuelt flytende konstruksjon, renskjæres sparkelsjiktet med en vinkelsliper. Deretter fjernes resten av konstruksjonen under punkteringen med alle skadede lag. Gulvet bygges deretter opp igjen med alle tilhørende komponenter.</p> <p>Ved svanker i avrettingen før legging av belegget kan gulvet finavrettes med for eksempel weberfloor 4150 FineFlow eller svankene kan flekkes med en håndsparkel, for eksempel weberfloor 4040 Combi Rapid. Eventuelt kan buler slipes ned ved bruk av weberfloor Gulvslipemaskin.</p> <p>Ved tetting mot vegg brukes akrylmasse.</p> <p>Ved rehabilitering av gulv hvor belegget fjernes og det oppdages bom mellom sparkel og underlag må all sparkel i området med bom fjernes mekanisk. Arealet rengjøres så med støvsuger, primes med weberfloor 4716 Primer (se produktdatablad for riktig blandeforhold), og deretter sparkle i hullet med egnet produkt.</p>

Behandling av avfall	
Levering av avfall	Alle avrettingsmasser fra Weber deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Eventuell armering må fjernes før avrettingsmassen brukes som fyllmasse. weberfloor produkter inneholder ikke miljøfarlig avfall.
Avfallskode og avfallsstoffnummer	Foreslått avfallskode: 17 01 01 Betong

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på [www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no)  
 Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på [www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no)