

JACKON Produktdatablad

Jackopor® Plank 150

Jackon©08-2020 erstatter 06-2020

Produktbeskrivelse

Jackopor® Plank en formstøpt skrufast EPS.

Bruksområde

Forskaling og innfesting av dør og vindu i Thermomur.

Farger

Hvit

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Tekniske Data

Innfesting av produktet ihht. anbefalinger i „Jackon Festemiddelguide“ tilgjengelig på jackon.no. Begge festemidler nevnt i Jackon Festemiddelguide er testet og har en uttrekkskapasitet på 100kg.

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskil-der og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL- kode: 170604: Andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publi-kasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontroll-organer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.

Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifika-ter, bransjenormer etc

